

ICY BOX IB-DK4012-CPD



Artikel	135736
Herstellernummer	61058
EAN	4250078173908
ICY BOX	

Doppelte Anzeige – doppelte Effizienz

Multitasking leicht gemacht: Mit einer Kombination aus zwei Monitoren behalten Sie Details besser im Blick. Dank zweifacher HDMI® Schnittstellen ist die Verwendung mehrerer Monitore einfacher denn je, sofern Ihr Hostcomputer die notwendige Technologie unterstützt. Nutzen Sie die zweifache Videoausgabe und arbeiten Sie mühelos an mehreren Aufgaben gleichzeitig!

Beeindruckende Visualisierung hautnah

Wenn es auf Bildschärfe ankommt, setzen Sie auf Präzision. Mit zwei Videoausgängen bei 4K@30 Hz und 2K@60 Hz wird jedes Detail hervorgehoben, jede Farbe leuchtet und jeder Moment ist kristallklar, was den Standard für erstklassige visuelle Wiedergabetreue setzt.

Nahtlose Visualisierung mit DisplayPort™ Alternate Mode

Im Bereich der digitalen Displays ist DisplayPort™ Alternate Mode via Type-C® einzigartig. Diese hochmoderne Verbindung sorgt für eine ununterbrochene, reine und überraschende visuelle Reise. Von jedem Bild bis zu jeder komplizierten Szene wird jedes Grafiksinal mit makelloser Präzision übertragen.

Zusammenfassung

Doppelte Anzeige – doppelte Effizienz

Multitasking leicht gemacht: Mit einer Kombination aus zwei Monitoren behalten Sie Details besser im Blick. Dank zweifacher HDMI® Schnittstellen ist die Verwendung mehrerer Monitore einfacher denn je, sofern Ihr Hostcomputer die notwendige Technologie unterstützt. Nutzen Sie die zweifache Videoausgabe und arbeiten Sie mühelos an mehreren Aufgaben gleichzeitig!

Beeindruckende Visualisierung hautnah

Wenn es auf Bildschärfe ankommt, setzen Sie auf Präzision. Mit zwei Videoausgängen bei 4K@30 Hz und 2K@60 Hz wird jedes Detail hervorgehoben, jede Farbe leuchtet und jeder Moment ist kristallklar, was den Standard für erstklassige visuelle Wiedergabetreue setzt.

Nahtlose Visualisierung mit DisplayPort™ Alternate Mode

Im Bereich der digitalen Displays ist DisplayPort™ Alternate Mode via Type-C® einzigartig. Diese hochmoderne Verbindung sorgt für eine ununterbrochene, reine und überraschende visuelle Reise. Von jedem Bild bis zu jeder komplizierten Szene wird jedes Grafiksinal mit makelloser Präzision übertragen.

ICY BOX IB-DK4012-CPD, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Anthrazit, Schwarz, MicroSD (TransFlash), SD

ICY BOX IB-DK4012-CPD. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB-Stromversorgung bis zu: 100 W. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Anthrazit, Schwarz, Kompatible

Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), SD, Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s. USB Kabellänge: 0,15 m. Breite: 48 mm, Tiefe: 115 mm, Höhe: 17 mm

Merkmale

Energie

USB Kabellänge 0,15 m

Lieferumfang

Betriebsanleitung Ja
Verpackungsinhalt 1x IB-DK4012-CPD 1x Handbuch

Netzwerk

Ethernet/LAN Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1
Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Datentransferarten

Gewicht und Abmessungen

Breite 48 mm
Tiefe 115 mm
Höhe 17 mm
Gewicht 94 g

Logistikdaten

Anzahl Produkte pro Versandkarton 60 Stück(e)
Breite des Versandkartons 445 mm
Länge des Versandkartons 340 mm
Höhe des Versandkartons 280 mm
Gewicht Versandkarton 10,1 kg

Verpackungsdaten

Menge pro Packung 1 Stück(e)
Verpackungsbreite 100 mm
Verpackungstiefe 25 mm
Verpackungshöhe 200 mm
Paketgewicht 157 g

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Kabelgebunden
Hostschnittstelle USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1
Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
USB Power Delivery Ja
USB-Stromversorgung Revision 3.0
USB-Stromversorgung bis zu 100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse 2
Mikrofon-Eingang Nein

Leistungen

Integrierter Kartenleser Ja
Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
HD-Typ 4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital) 3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt 2
Maximale Bildwiederholrate 60 Hz
Produktfarbe Anthrazit, Schwarz
UASP-Unterstützung Ja
Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Ursprungsland China