

Grandstream Networks HT881 VoIP telephone adapter



Artikel 135821
Herstellernummer HT881
Grandstream Networks



Zusammenfassung

Grandstream Networks HT881, G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, T.38, LAN, Leistung, WAN, AES, HTTPS, SIPS, SSL/TLS, 0 - 40 °C, -10 - 60 °C

Grandstream Networks HT881. Sprachcodec: G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, Telefaxkompatibilität: T.38, LED-Anzeigen: LAN, Leistung, WAN. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, HTTPS, SIPS, SSL/TLS. Breite: 100 mm, Tiefe: 28 mm, Höhe: 190 mm

Merkmale

Netzwerk

Quality of Service (QoS) Support Ja

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen AES, HTTPS, SIPS, SSL/TLS

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 2
Modem (RJ-11) Port 8

Call-Management

Anrufer-Identifikation Ja
Telefonkonferenz Ja
Anklopfen Ja

Merkmale

Sprachcodec G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B
Telefaxkompatibilität T.38
Reset-Knopf Ja
LED-Anzeigen LAN, Leistung, WAN

Gewicht und Abmessungen

Breite 100 mm
Tiefe 28 mm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Höhe	190 mm
Abmessungen (BxTxH)	120 x 180 x 36 mm
Gewicht	460 g

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.