

Honeywell Xenon XP 1950g



Artikel	135986
Herstellernummer	1950GSR-2USB-2-R
EAN	5706998759931
Honeywell	

Zusammenfassung

Honeywell Xenon XP 1950g, Tragbares Barcodelesegerät, 1D/2D, LED, PDF417, 1280 x 800 Pixel, 0 - 100000 Lux

Honeywell Xenon XP 1950g. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D/2D, Sensor-Typ: LED. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: RS-232, RS-485, USB, Kabellänge: 3 m. Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff, Internationale Schutzart (IP-Code): IP41. Energiequelle: Gleichstrom, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 2,5 W, Eingangsspannung: 4.4 V. Gewicht: 160 g, Breite: 99 mm, Tiefe: 640 mm

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84716070
-----------------------	----------

Verpackungsdaten

Externes Netzteil	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, USB

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%

Gewicht und Abmessungen

Breite	99 mm
Tiefe	640 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	160 g

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen	RS-232, RS-485, USB
USB-Version	2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Kabellänge	3 m

Leistungen

Gehäusematerial	Kunststoff
-----------------	------------

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95%

Energie

Energiequelle	Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2,5 W
Eingangsspannung	4.4 V
Energieverbrauch	500 mA

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP41
LED-Anzeigen	Ja
Alarm	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Scannen

Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ	1D/2D
Sensor-Typ	LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)	1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)	0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel	0 - 360°
Steigungslesewinkel	0 - 45°
Gierlesewinkel	0 - 65°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.