

# NEC P547UL

---

<b>Artikel</b>	136679
<b>Herstellernummer</b>	60005761
<b>EAN</b>	5028695614819
<b>NEC</b>	



## **Sie können ihn sehen, aber nicht hören – so kehrt in Ihren Tagungsräumen Ruhe ein**

Eine skalierbare Bildwiedergabe war noch nie so leise. Mit seinem außergewöhnlich geräuscharmen Betrieb von lediglich 22 dB (ECO-Modus) ist der P547UL flüsterleise. Selbst Ihre Uhr tickt lauter.

Dank der komplett gekapselten Laser-Einheit benötigt dieser Laserprojektor keine Filter und besticht durch 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten und eine optionale WLAN-Anbindung sorgen für höchste Flexibilität und einen zeitsparenden Betrieb. Die erweiterte integrierte MultiPresenter-Funktion schafft die Voraussetzungen für kabellose Präsentationen, ermöglicht die Freigabe der Projektionsfläche für bis zu 16 Geräte gleichzeitig und ist sofort einsatzbereit. Die Technologie ist zukunftssicher, sie kann 4K-Eingangssignale bei 30 Hz verarbeiten. Rüsten Sie Ihren Tagungsraum für die Zukunft: Noch nie war es so einfach wie mit dem geräusch- und wartungsarmen Projektor NEC P547UL.

## **Zusammenfassung**

---

### **Sie können ihn sehen, aber nicht hören – so kehrt in Ihren Tagungsräumen Ruhe ein**

Eine skalierbare Bildwiedergabe war noch nie so leise. Mit seinem außergewöhnlich geräuscharmen Betrieb von lediglich 22 dB (ECO-Modus) ist der P547UL flüsterleise. Selbst Ihre Uhr tickt lauter.

Dank der komplett gekapselten Laser-Einheit benötigt dieser Laserprojektor keine Filter und besticht durch 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten und eine optionale WLAN-Anbindung sorgen für höchste Flexibilität und einen zeitsparenden Betrieb. Die erweiterte integrierte MultiPresenter-Funktion schafft die Voraussetzungen für kabellose Präsentationen, ermöglicht die Freigabe der Projektionsfläche für bis zu 16 Geräte gleichzeitig und ist sofort einsatzbereit. Die Technologie ist zukunftssicher, sie kann 4K-Eingangssignale bei 30 Hz verarbeiten. Rüsten Sie Ihren Tagungsraum für die Zukunft: Noch nie war es so einfach wie mit dem geräusch- und wartungsarmen Projektor NEC P547UL.

NEC P547UL, 3240 ANSI Lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 500000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

NEC P547UL. Projektorhelligkeit: 3240 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 17.2 - 27.7 mm, Blendenbereich (F-F): 1,5 - 2,1. Analoges Signalformatsystem: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, Video-Farbmodi: Präsentation. Serielle Schnittstelle: RJ-45, RS-232, HDMI-Steckverbinderartyp: Volle Größe, Typ Serviceport: USB Typ-B

## Merkmale

### Bildschirm

Eingebautes Display	Nein
---------------------	------

### Lieferanteneigenschaften

Empfohlenes Geschlecht	Unisex
------------------------	--------

### Speichermedium

Integrierter Kartenleser	Nein
--------------------------	------

### Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%

### Gewicht und Abmessungen

Breite	480 mm
Tiefe	407 mm
Höhe	122 mm
Gewicht	9,7 kg

### Netzwerk

Smart-TV	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Nein

### Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	293 W
Stromverbrauch (Standby)	1,6 W
Stromverbrauch (max.)	293 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	220 W

### Video

Analoges Signalformatsystem	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M
Full-HD 3D	Ja Nein
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Video-Farbmodi	Präsentation

### Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Fernbedienungstyp	IR
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Betriebsanleitung	Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2

### Design

Marktpositionierung	Heimkino
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
LED-Anzeigen	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington

### Objektiv

Fokus	Manuell
Brennweitenbereich	17.2 - 27.7 mm
Blendenbereich (F-F)	1,5 - 2,1
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Manuell
Zoomverhältnis	1.6:1
Horizontale Linsenschwankung Range	-29 - 29%
Vertikale Linsenschwankung Range	0 - 60%

### Merkmale

Interaktiv	Nein
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	22 dB

HDCP	Ja
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	30
Geräuschpegel	26 dB
HID-Unterstützung	Ja
Zertifizierung	CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV

## Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDBaseT-Port	Ja
Typ Serviceport	USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Audioeingang (L, R)	2
Serielle Schnittstelle	RJ-45, RS-232
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
DVI Anschluss	Nein

## Projektor

Projektorhelligkeit	5700 LED-Lumen
Smart Projektor	Ja
Projektionsflächenkapazität	762 - 7620 mm (30 - 300")
Projektionsabstand	0,8 - 12,9 m
Projektorhelligkeit	3240 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	3LCD
native Auflösung des Projektors	WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis	500000:1
Natives Seitenverhältnis	16:10
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	3240 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.