NEC P627UL

Artikel	136680
Herstellernummer	60005762
EAN	5028695614826

NEC

Flüsterleise und äußerst vielseitig

Der P627UL ist das Ergebnis von Innovation, die auf den tatsächlichen Anforderungen der Anwender beruht. Ein Laserprojektor, der so leise ist, dass er überhaupt nicht auffallen würde, wenn er keine Projektionsleistung von 6.200 ANSI Lumen hätte, dank der die projizierten Bilder in hell erleuchteten Umgebungen perfekt erkennbar sind. Mit 22 dB im Eco-Modus ist der Projektor leiser als das Ticken einer Armbanduhr und setzt so neue Standards für den geräuschlosen Betrieb, die kein anderer Installationsprojektor übertrifft. Neben der Verarbeitung von 4K-Eingangssignalen bei 30 Hz, umfassenden Anschlussmöglichkeiten und seiner Unterstützung von WUXGA-Auflösung zeichnet sich der zukunftssichere Projektor durch herausragende Bilder aus.

Kein Wartungsaufwand – Während der langen Lebensdauer des P627UL, die sich auf 20.000 Stunden beläuft, ist keinerlei Wartung erforderlich. Aufgrund der komplett gekapselten optischen Einheit und der Laserlichtquelle müssen weder Filter noch Lampen ausgetauscht werden. Ein weiterer Pluspunkt sind die niedrigen Betriebskosten des Projektors, der im Normalmodus lediglich sparsame 318 W verbraucht.

Mit optionaler WLAN-Anbindung und integrierter MultiPresenter-Funktion für kabellose Präsentationen und die Möglichkeit zur Übertragung der Projektionsbilder auf andere Geräte ist dieser Projektor das ideale Gerät für Konferenz- und Unterrichtsräume. Er erfüllt jedoch auch die Anforderungen von Verleih und Veranstaltungsunternehmen sowie für Anwendungsszenarien im Digital-Signage-Bereich.

Zusammenfassung

Flüsterleise und äußerst vielseitig

Der P627UL ist das Ergebnis von Innovation, die auf den tatsächlichen Anforderungen der Anwender beruht. Ein Laserprojektor, der so leise ist, dass er überhaupt nicht auffallen würde, wenn er keine Projektionsleistung von 6.200 ANSI Lumen hätte, dank der die projizierten Bilder in hell erleuchteten Umgebungen perfekt erkennbar sind. Mit 22 dB im Eco-Modus ist der Projektor leiser als das Ticken einer Armbanduhr und setzt so neue Standards für den geräuschlosen Betrieb, die kein anderer Installationsprojektor übertrifft. Neben der Verarbeitung von 4K-Eingangssignalen bei 30 Hz, umfassenden Anschlussmöglichkeiten und seiner Unterstützung von WUXGA-Auflösung zeichnet sich der zukunftssichere Projektor durch herausragende Bilder aus.

Kein Wartungsaufwand – Während der langen Lebensdauer des P627UL, die sich auf 20.000 Stunden beläuft, ist keinerlei Wartung erforderlich. Aufgrund der komplett gekapselten optischen Einheit und der Laserlichtquelle müssen weder Filter noch Lampen ausgetauscht werden. Ein weiterer Pluspunkt sind die niedrigen Betriebskosten des Projektors, der im Normalmodus lediglich sparsame 318 W verbraucht.

Mit optionaler WLAN-Anbindung und integrierter MultiPresenter-Funktion für kabellose Präsentationen und die Möglichkeit zur Übertragung der Projektionsbilder auf andere Geräte ist dieser Projektor das ideale Gerät für Konferenz- und Unterrichtsräume. Er

erfüllt jedoch auch die Anforderungen von Verleih und Veranstaltungsunternehmen sowie für Anwendungsszenarien im Digital-Signage-Bereich.

NEC P627UL, 6200 ANSI Lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 600000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

NEC P627UL. Projektorhelligkeit: 6200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 17.2 - 27.7 mm, Blendenbereich (F-F): 1,5 - 2,1. Analoges Signalformatsystem: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160. Serielle Schnittstelle: RJ-45, RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, Typ Serviceport: USB Typ-B

Merkmale

Bildschirm

Eingebautes Display	Nein

Logistikdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)

Speichermedium

Integrierter Kartenleser	Nein

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%

Gewicht und Abmessungen

Breite	480 mm
Tiefe	407 mm
Höhe	122 mm
Gewicht	9,7 kg

Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Fernbedienungstyp	IR
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Betriebsanleitung	Ja

Netzwerk

Smart-TV	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Nein
Webbrowser	Ja

Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	318 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	237 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz

Design

Marktpositionierung	Heimkino
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
LED-Anzeigen	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Objektiv

Fokus	Manuell
Brennweitenbereich	17.2 - 27.7 mm
Blendenbereich (F-F)	1,5 - 2,1
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Manuell
Zoomverhältnis	1.6:1

Video

Analoges Signalformatsystem	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full-HD	Ja
3D	Nein
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Horizontale Linsenschwankung Range	-29 - 29%
Vertical Linsenschwankung Range	0 - 60%

Merkmale

Interaktiv	Nein
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	22 dB
HDCP	Ja
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	30
Geräuschpegel	27 dB
HID-Unterstützung	Ja
Zertifizierung	CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV

Projektor

Smart Projektor	Nein
Projektionsflächenkapazität	762 - 7620 mm (30 - 300")
Projektionsabstand	0,8 - 12,9 m
Projektorhelligkeit	6200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	3LCD
native Auflösung des Projektors	WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis	600000:1
Natives Seitenverhältnis	16:10
Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°

Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDBaseT-Port	Ja
Typ Serviceport	USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Menge USB 2.0-Anschlüsse	2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Audioeingang (L, R)	1
Audio (L,R) Out	1
Serielle Schnittstelle	RJ-45, RS-232
PC-Eingang (D-Sub)	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
DVI Anschluss	Nein
Stromeingang	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.