

Logitech MeetUp 2

Artikel	137517
Herstellernummer	960-001681
EAN	0097855198198
Logitech	



Rüsten Sie Ihre kleinen USB-basierten Konferenzräume auf

Integrieren Sie mit MeetUp 2 KI-basierte Funktionen in Ihre kleinen USB-Konferenzräume. MeetUp 2 ist mit gängigen Videoplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet kompatibel und kann im USB-Modus mit einem PC im Raum oder bei Verbindung mit einem Notebook im BYOD-Modus betrieben werden.

MeetUp 2 ist einfach einzurichten und mit Logitech Sync einfach zu verwalten. Überwachen Sie den Raumstatus, stellen Sie Updates bereit und ändern Sie Einstellungen – alles über eine einzige cloudbasierte App.

KI-gesteuerte Erfahrungen in kleinen Räumen mit USB-Anschluss

MeetUp 2 bietet intelligente Audio- und Videoerfahrungen für USB-basierte Bereitstellungen in kleinen Räumen. Regelmäßige Updates verbessern kontinuierlich die Leistung von MeetUp 2, erweitern seine Funktionalität und fördern umfassendere Integrationen.

Einfache Verwaltung und skalierbare Bereitstellung

MeetUp 2 ist dank mehrerer Montageoptionen, der ordentlichen Verkabelung und der Fernverwaltung über Logitech Sync auch in kleinen Räumen einfach einzurichten und zu verwalten.

BYOD-Verbindung mit nur einem Kabel

Stellen Sie mit MeetUp 2 elegante BYOD-Verbindungen mit nur einem Kabel her, wenn Sie die Lösung mit dem optionalen aktiven USB-Kabel kombinieren.

FÜR BUSINESS-ANWENDUNGEN ZERTIFIZIERT

Nutzen Sie die Videokonferenzplattformen und -funktionen, die Sie bereits verwenden. MeetUp 2 funktioniert mit führenden Videoplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet.

EINE WAHL, MIT DER SIE ZUFRIEDEN SEIN WERDEN

Logitech engagiert sich für eine nachhaltigere Welt. Wir arbeiten aktiv daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen.

MIT RECYCELTEM KUNSTSTOFF

Die Kunststoffteile in MeetUp 2 enthalten bis zu 62 % zertifizierten recycelten Kunststoff. Wir schenken Kunststoff aus Unterhaltungselektronik ein zweites Leben, um unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG

Das Papier für die Verpackung von MeetUp 2 stammt aus FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

Zusammenfassung

Rüsten Sie Ihre kleinen USB-basierten Konferenzräume auf

Integrieren Sie mit MeetUp 2 KI-basierte Funktionen in Ihre kleinen USB-Konferenzräume. MeetUp 2 ist mit gängigen Videoplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet kompatibel und kann im USB-Modus mit einem PC im Raum oder bei Verbindung mit einem Notebook im BYOD-Modus betrieben werden.

MeetUp 2 ist einfach einzurichten und mit Logitech Sync einfach zu verwalten. Überwachen Sie den Raumstatus, stellen Sie Updates bereit und ändern Sie Einstellungen – alles über eine einzige cloudbasierte App.

KI-gesteuerte Erfahrungen in kleinen Räumen mit USB-Anschluss

MeetUp 2 bietet intelligente Audio- und Videoerfahrungen für USB-basierte Bereitstellungen in kleinen Räumen. Regelmäßige Updates verbessern kontinuierlich die Leistung von MeetUp 2, erweitern seine Funktionalität und fördern umfassendere Integrationen.

Einfache Verwaltung und skalierbare Bereitstellung

MeetUp 2 ist dank mehrerer Montageoptionen, der ordentlichen Verkabelung und der Fernverwaltung über Logitech Sync auch in kleinen Räumen einfach einzurichten und zu verwalten.

BYOD-Verbindung mit nur einem Kabel

Stellen Sie mit MeetUp 2 elegante BYOD-Verbindungen mit nur einem Kabel her, wenn Sie die Lösung mit dem optionalen aktiven USB-Kabel kombinieren.

FÜR BUSINESS-ANWENDUNGEN ZERTIFIZIERT

Nutzen Sie die Videokonferenzplattformen und -funktionen, die Sie bereits verwenden. MeetUp 2 funktioniert mit führenden Videoplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet.

EINE WAHL, MIT DER SIE ZUFRIEDEN SEIN WERDEN

Logitech engagiert sich für eine nachhaltigere Welt. Wir arbeiten aktiv daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und den gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen.

MIT RECYCELTEM KUNSTSTOFF

Die Kunststoffteile in MeetUp 2 enthalten bis zu 62 % zertifizierten recycelten Kunststoff. Wir schenken Kunststoff aus Unterhaltungselektronik ein zweites Leben, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG

Das Papier für die Verpackung von MeetUp 2 stammt aus FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

Logitech MeetUp 2, 4K Ultra HD, 3840 x 2160 Pixel, 120°, 4x, Graphit

Logitech MeetUp 2. HD-Typ: 4K Ultra HD, Maximale Video-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Blickwinkel (FOV): 120°, Digitaler Zoom: 4x. WLAN, Bluetooth. Produktfarbe: Graphit

Merkmale

Gewicht und Abmessungen		Design	
Leistungssplitter	114 x 47 x 32,3 mm	Produktfarbe	Graphit
Abmessungen (B x T x H)		Neigungswinkelbereich	-32 - 32°
		Schwenkbereich	-48 - 48°
Netzwerk		Leistungen	
Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	WLAN	Ja
Datentransferraten		WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
		Bluetooth	Ja
Technische Details		Lieferumfang	
Garantiezeit	2 Jahr(e)	Netzteil enthalten	Ja
		USB Kabellänge	3 m
		Stromkabellänge	3 m
Systemanforderung			

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Video

HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Verpackungsinhalt	MeetUp 2 All-in-one mit Multifunktionshalterung Netzteil mit regionalspezifischen Steckern USB-C-auf-USB-C 2.0-Kabel mit 3 m Länge 2 Dübel und 2 Schrauben Schnellstartanleitung auf der Verpackung aufgedruckt
-------------------	---

Energie

Energiequelle	Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz	100 - 240 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
DC input Spannung	19 V
Operatierender Strom	2,1 A

Kamera

Kamera-Typ	Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit	Ja
Digitaler Zoom	4x
Blickwinkel (FOV)	120°
Horizontales Blickfeld	113°
Vertikales Blickfeld	80°
PTZ Kontrolle	Ja

Audio

Eingebautes Mikrofon	Ja
Mikrofonanzahl	6
Mikrofon-Frequenzgang	90 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit	-36 dB
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Sound Drucklevel (max)	83 dB
Audio-Beamforming	Ja
Geräuschunterdrückung	Ja
Mikrofon-Empfangsbereich	7 m
Unterstützte Abtastraten	48 kHz

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.