

FSP Champ Tower 2K uninterruptible power supply (UPS)



Artikel	137732
Herstellernummer	PPF16A1919
EAN	4713224529849
FSP	

Der FSP Champ ist eine Online-UPS mit Doppelwandlung, die einen Ausgang Leistungsfaktor von 0,9 erreicht und zur Energieeinsparung mit dem ECO-Modus ausgestattet ist. . Es wurde für ein kleines Gehäuse mit Mikroprozessorsteuerung konzipiert. Die Champ Serie verfügt über USB und RS-232 Kommunikations-Ports als Standard, mit einem integrierten intelligenten Steckplatz für zusätzliche Schnittstellen, wie Protokollwandler oder Relaiskarten.

Zusammenfassung

Der FSP Champ ist eine Online-UPS mit Doppelwandlung, die einen Ausgang Leistungsfaktor von 0,9 erreicht und zur Energieeinsparung mit dem ECO-Modus ausgestattet ist. . Es wurde für ein kleines Gehäuse mit Mikroprozessorsteuerung konzipiert. Die Champ Serie verfügt über USB und RS-232 Kommunikations-Ports als Standard, mit einem integrierten intelligenten Steckplatz für zusätzliche Schnittstellen, wie Protokollwandler oder Relaiskarten.

FSP Champ Tower 2K, Doppelwandler (Online), 2 kVA, 1800 W, Reiner Sinus, 120 V, 300 V

FSP Champ Tower 2K. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 2 kVA, Ausgangsleistung: 1800 W. USB-Port-Typ: USB Typ-B, Serielle Schnittstelle: RS-232. Batteriekapazität: 9 Ah, Akku-/Batteriespannung: 12 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 3,5 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Steuerung: Tasten. Mitgelieferte Kabel: Eingangskabel, USB-Kabel

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%

Lieferumfang

Akkus/Batterien enthalten	Ja
---------------------------	----

Design

Formfaktor	Tower
Produktfarbe	Schwarz
Steuerung	Tasten
Display-Typ	LCD
LED-Anzeigen	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der Output IEC Jumper	4
------------------------------	---

Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	145 mm
Tiefe	397 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	17 kg

Akku/Batterie

Batteriekapazität	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Anzahl Batteriezellen	4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	3,5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	9,6 min

USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Port-Typ	USB Typ-B
Serielle Schnittstelle	Ja
Serielle Schnittstelle	RS-232
RS-232 port	1

Merkmale

USV-Topologie	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität	2 kVA
Ausgangsleistung	1800 W
Wellenform	Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)	120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	300 V
Eingangsfrequenz	40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	47/53 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung	1%
Reaktionszeit	0 ms
Leistungsfaktor	0,99
Crest-Faktor	3:1
Geräuschpegel	50 dB
Akustische Signale	Ja
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.