

# iiyama ProLite XUB2497HSN-B2 computer monitor



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel          | 139202        |
| Herstellernummer | XUB2497HSN-B2 |
| EAN              | 4948570124930 |
| iiyama           |               |

### 23.8" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-C-Dock und RJ45 (LAN) Anschluss

Der ProLite XUB2497HSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich automatisch auch Ihr Laptop mit dem gleichen Netzwerk. Ein DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung eines zweiten Monitors, somit vergrößern Sie bei Bedarf schnell und einfach Ihre Bildfläche. Der XUB2497HSN wird mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Dreh- und Schwenkfunktion geliefert, damit Sie die Position des Bildschirms ganz einfach an Ihre Wünsche anpassen können.

## Zusammenfassung

### 23.8" (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-C-Dock und RJ45 (LAN) Anschluss

Der ProLite XUB2497HSN ist mit einem USB-C-Dock ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Wenn der Monitor an ein LAN-Kabel mit Internetverbindung angeschlossen wird, verbindet sich automatisch auch Ihr Laptop mit dem gleichen Netzwerk. Ein DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung eines zweiten Monitors, somit vergrößern Sie bei Bedarf schnell und einfach Ihre Bildfläche. Der XUB2497HSN wird mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Dreh- und Schwenkfunktion geliefert, damit Sie die Position des Bildschirms ganz einfach an Ihre Wünsche anpassen können.

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz

iiyama ProLite XUB2497HSN-B2. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Netzwerk

Ethernet/LAN Ja

### Gewicht und Abmessungen

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß)  | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß)   | 500 mm   |
| Gewicht (inklusive Standfuß)  | 5,3 kg   |
| Breite (ohne Standfuß)        | 538,5 mm |

## Sonstige Funktionen

|              |           |
|--------------|-----------|
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
|--------------|-----------|

## Design

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe        | Schwarz  |

## Leistungen

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Flimmerfreie Technologie   | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |

## Multimedia

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Anzahl der Lautsprecher | 2   |
| RMS-Leistung            | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja  |

## Verpackungsdaten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 685 mm |
| Verpackungstiefe  | 126 mm |
| Verpackungshöhe   | 405 mm |
| Paketgewicht      | 7,4 kg |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tiefe (ohne Standfuß) | 209,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß)  | 350 mm   |

## Energie

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse (SDR)             | E               |
| Energieeffizienzklasse (HDR)             | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh          |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)         | 20 W            |
| Stromverbrauch (Standby)                 | 0,5 W           |
| Stromverbrauch (aus)                     | 0,3 W           |
| AC Eingangsspannung                      | 100 - 240 V     |
| AC Eingangsfrequenz                      | 50/60 Hz        |
| Netzteiltyp                              | Intern          |
| Energieeffizienzskala                    | A bis G         |

## Anschlüsse und Schnittstellen

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Integrierter USB-Hub                            | Ja   |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1    |
| USB Power Delivery                              | Ja   |
| USB-Stromversorgung bis zu                      | 65 W |
| HDMI                                            | Ja   |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                          | 1    |
| HDMI-Version                                    | 1.4  |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                   | 1    |
| DisplayPorts-Version                            | 1.2  |
| Kopfhörerausgang                                | Ja   |
| HDCP                                            | Ja   |

## Ergonomie

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VESA-Halterung               | Ja                                                                                                                |
| Panel-Montage-Schnittstelle  | 100 x 100 mm                                                                                                      |
| Wandmontage                  | Ja                                                                                                                |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja                                                                                                                |
| Kabelsperr-Slot              | Ja                                                                                                                |
| Slot-Typ Kabelsperr          | Kensington                                                                                                        |
| Höhenverstellung             | Ja                                                                                                                |
| Einstellbare Höhe (max.)     | 15 cm                                                                                                             |
| Pivot                        | Ja                                                                                                                |
| Pivot Winkel                 | 0 - 90°                                                                                                           |
| Schwenkbar                   | Ja                                                                                                                |
| Schwenkwinkelbereich         | 45 - 90°                                                                                                          |
| Neigungsverstellung          | Ja                                                                                                                |
| Neigungswinkelbereich        | 5 - 23°                                                                                                           |
| On-Screen-Display (OSD)      | Ja                                                                                                                |
| Menüsprachen                 | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |

## Bildschirm

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8")   |
| Display-Auflösung   | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ              | Full HD           |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Natives Seitenverhältnis       | 16:9                  |
| Bildschirmtechnologie          | LED                   |
| Panel-Typ                      | IPS                   |
| Touchscreen                    | Nein                  |
| Helligkeit (typisch)           | 300 cd/m²             |
| Reaktionszeit                  | 1 ms                  |
| Reaktionszeit (MPRT)           | 1 ms                  |
| Display-Oberfläche             | Matt                  |
| Bildschirmform                 | Flach                 |
| Kontrastverhältnis             | 1300:1                |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1            |
| Maximale Bildwiederholrate     | 100 Hz                |
| Bildwinkel, horizontal         | 178 °                 |
| Bildwinkel, vertikal           | 178 °                 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand                  | 0,275 x 0,275 mm      |
| Horizontaler Scanbereich       | 30 - 110 kHz          |
| Sichtbare Größe (horizontal)   | 52,7 cm               |
| Sichtbare Größe (vertikal)     | 29,6 cm               |
| Bildschirmdiagonale (cm)       | 60,5 cm               |
| DDC/CI                         | Ja                    |
| Farbraumstandard               | NTSC, sRGB            |
| sRGB Abdeckung (klassisch)     | 99%                   |
| NTSC Abdeckung (typisch)       | 72%                   |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.