

HP Universal USB-C Multiport Hub

Artikel	139294
Herstellernummer	50H98AA#ABB
EAN	0196188637197
HP	



Ein Hub für alle Aufgaben

Schaffen Sie neue Möglichkeiten mit dem HP Universellen USB-C-Hub mit mehreren Anschlüssen – jetzt mit Unterstützung für alle PCs mit USB-C®^[1]. 7 Anschlüsse, 1 Strom- und Daten-Passthrough-Kabel und zahlreiche Peripheriegeräte für ein System nach Ihren Vorstellungen. Mit HDMI 2.0 und 1 DisplayPort™ 1.2 unterstützt der Hub zudem zwei 4K^[2]-Displays. Dieser Hub bietet Ihnen alles, um immer bestens in Verbindung zu bleiben.

Zusammenfassung

Ein Hub für alle Aufgaben

Schaffen Sie neue Möglichkeiten mit dem HP Universellen USB-C-Hub mit mehreren Anschlüssen – jetzt mit Unterstützung für alle PCs mit USB-C®^[1]. 7 Anschlüsse, 1 Strom- und Daten-Passthrough-Kabel und zahlreiche Peripheriegeräte für ein System nach Ihren Vorstellungen. Mit HDMI 2.0 und 1 DisplayPort™ 1.2 unterstützt der Hub zudem zwei 4K^[2]-Displays. Dieser Hub bietet Ihnen alles, um immer bestens in Verbindung zu bleiben.

HP Universeller USB-C-Multiport-Hub, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 65 W, 10,100,1000 Mbit/s, Schwarz, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

HP Universeller USB-C-Multiport-Hub. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB-Stromversorgung bis zu: 65 W. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Hub-Schnittstellen: DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Ursprungsland: China. Netzteiltyp: USB, USB Kabellänge: 0,3 m. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: MacOS, Unterstützt anderer Betriebssysteme: ChromeOS

Merkmale

Markeneigenschaften

HP GTIN (EAN/UPC) 196188637197

Technische Details

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
--	---

Energie

Netzteiltyp	USB
USB Kabellänge	0,3 m

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s

Software

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS

Gewicht und Abmessungen

Breite	150 mm
Tiefe	55 mm
Höhe	21,5 mm
Gewicht	115 g

Leistungen

Integrierter Kartenleser	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Hub-Schnittstellen	DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Ursprungsland	China

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	235 mm
Verpackungstiefe	65 mm
Verpackungshöhe	45 mm
Paketgewicht	179 g

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Mikrofon-Eingang	Nein

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.