

# Seasonic Focus GX power supply unit

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Artikel          | 139316                |
| Herstellernummer | FOCUS-GX-750-V4-WHITE |
| EAN              | 4711173878551         |
| Seasonic         |                       |



## Zusammenfassung

Seasonic Focus GX, 750 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 10 - 5 A, 100 W, 744 W

Seasonic Focus GX. Gesamtleistung: 750 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 61 cm, SATA-Netzkabellänge: 950 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Weiß, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Konformitätsbescheinigungen: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, cTUVus, Zertifizierung: BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, TUV, Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE

## Merkmale

| Betriebsbedingungen        |                  | Design                        |              |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Betriebstemperatur         | 0 - 50 °C        | Produktfarbe                  | Weiß         |
|                            |                  | Kühlung                       | Aktiv        |
|                            |                  | Lüfterdurchmesser             | 13,5 cm      |
|                            |                  | Anzahl Lüfter                 | 1 Lüfter     |
|                            |                  | Ein-/Ausschalter              | Ja           |
| Lieferumfang               |                  | Leistungen                    |              |
| Kabelbinder enthalten      | Ja               | 80 Plus Zertifizierung        | 80 PLUS Gold |
| Technische Details         |                  | Zweck                         | PC           |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja               | Stromversorgungseinheit (PSU) | ATX          |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, ErP | Formfaktor                    |              |
|                            |                  | ATX-Version                   | 3.1          |
|                            |                  | Ruhemodus                     | Ja           |
|                            |                  | Lagertyp                      | FDB          |

Gewicht und Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 150 mm |
| Tiefe  | 140 mm |
| Höhe   | 86 mm  |

Zertifikate

|                                                           |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja                                                                                                   |
| Konformitätsbescheinigungen                               | BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, cTUVus |
| Zertifizierung                                            | BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, TUV, Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE                  |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
|--------------------------------------------------|----------|

Anschlüsse und Schnittstellen

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Motherboard Anschlussstecker                        | 24-pin ATX          |
| Stromkabellänge Motherboard                         | 61 cm               |
| SATA-Netzkabellänge                                 | 950 mm              |
| Periphere (Molex)                                   | 690 mm              |
| Netzkabellänge                                      |                     |
| Anzahl PCI Express                                  | 2                   |
| Stromstecker 6+2pin                                 |                     |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge | 700 mm              |
| PCI Express Netzkabellänge                          | 75 cm               |
| CPU Stecker (4+4 pin)                               | Ja                  |
| CPU-Leistung Kabellänge                             | 70 cm               |
| PCI Express Stecker                                 | Ja                  |
| Kabeltyp                                            | Vollständig modular |

Energie

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtleistung             | 750 W                                                                        |
| AC Eingangsspannung        | 100 - 240 V                                                                  |
| AC Eingangsfrequenz        | 50/60 Hz                                                                     |
| Eingangsstrom              | 10 - 5 A                                                                     |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (+12V)  | 744 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (+5V)   | 100 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (-12V)  | 3,6 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W                                                                         |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A                                                                         |
| Max. Ausgangsstrom (+12V)  | 62 A                                                                         |
| Max Ausgangsstrom (+5V)    | 20 A                                                                         |
| Max. Ausgangsstrom (-12V)  | 0,3 A                                                                        |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A                                                                          |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.