Shelly SHELLY_PRO_DIMMER_0/1-10V_PM dimmers

Artikel	139376
Herstellernummer	SHELLY_PRO_DIMMER_0/1-10V_PM
EAN	3800235268209
Shelly	

DARUM solltest Du dich für den shelly pro dimmer 0-1/10V PM entscheiden
Professioneller Dimmer
Der Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM ist ein DIN-Schienen-montierbarer smarter Dimmer mit Leistungsmessung. Verwende ihn, um eine Vielzahl von Halogenlampen, dimmbaren LEDs und ferromagnetischen Transformatoren zwischen 0-10 V oder 1-10 V zu steuern, zu dimmen und deren Verbrauch zu messen. Verschiedene Aktionen, Szenarien und Zeitpläne können eingerichtet werden, um Deine Lichtumgebung an Deinen privaten oder geschäftlichen Alltag anzupassen.

Shelly
Pro-Serie
Die Shelly Pro Serie ist mit Temperatur-, Überleistungs- und Überspannungsschutz ausgestattet und wurde für den Einbau in den Unterbrecherkasten (DIN) entwickelt. Sie ermöglicht eine vollständige smarte Automatisierung ohne zusätzliche Kabel oder Verdrahtung und eignet sich perfekt für Wohnhäuser, Büros, Geschäfte, Unternehmen und Produktionsstätten sowie für Neubauten.

LAN-, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität
LAN-Verbindung für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. Gleichzeitige Nutzung von WLAN und LAN als Backup, wenn erforderlich.

Leistungsüberwachung
Der Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM bietet präzise Überwachung des Energieverbrauchs.

Smarte Zeitpläne
Lege benutzerdefinierte, auf deinem Tagesablauf basierende Zeitpläne fest oder folge dem Sonnenauf- und -untergang und steuere Deine Beleuchtung entsprechend.

Einstellung der Lichtintensität
Verwende die Dimmfunktion, um die Helligkeit Deiner Lampen nach Deinen Wünschen einzustellen.

Flexible Eingangssteuerung
Verwende ihn mit Deinen vorhandenen Schaltern, unabhängig davon, ob es sich um Einzel- oder Doppeltasten handelt.

Smarte Szenen
Kombiniere den Pro Dimmer 0/1-10V PM mit Deinen anderen Shelly-Geräten und lege benutzerdefinierte Szenen fest.

Zusammenfassung

DARUM solltest Du dich für den shelly pro dimmer 0-1/10V PM entscheiden
Professioneller Dimmer
Der Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM ist ein DIN-Schienen-montierbarer smarter Dimmer mit Leistungsmessung. Verwende ihn, um eine

Vielzahl von Halogenlampen, dimmbaren LEDs und ferromagnetischen Transformatoren zwischen 0-10 V oder 1-10 V zu steuern, zu dimmen und deren Verbrauch zu messen. Verschiedene Aktionen, Szenarien und Zeitpläne können eingerichtet werden, um Deine Lichtumgebung an Deinen privaten oder geschäftlichen Alltag anzupassen.

Shelly
Pro-Serie
Die Shelly Pro Serie ist mit Temperatur-, Überleistungs- und Überspannungsschutz ausgestattet und wurde für den Einbau in den Unterbrecherkasten (DIN) entwickelt. Sie ermöglicht eine vollständige smarte Automatisierung ohne zusätzliche Kabel oder Verdrahtung und eignet sich perfekt für Wohnhäuser, Büros, Geschäfte, Unternehmen und Produktionsstätten sowie für Neubauten.

LAN-, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität
LAN-Verbindung für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. Gleichzeitige Nutzung von WLAN und LAN als Backup, wenn erforderlich.

Leistungsüberwachung
Der Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM bietet präzise Überwachung des Energieverbrauchs.

Smarte Zeitpläne
Lege benutzerdefinierte, auf deinem Tagesablauf basierende Zeitpläne fest oder folge dem Sonnenauf- und -untergang und steuere Deine Beleuchtung entsprechend.

Einstellung der Lichtintensität
Verwende die Dimmfunktion, um die Helligkeit Deiner Lampen nach Deinen Wünschen einzustellen.

Flexible Eingangssteuerung
Verwende ihn mit Deinen vorhandenen Schaltern, unabhängig davon, ob es sich um Einzel- oder Doppeltasten handelt.

Smarte Szenen
Kombiniere den Pro Dimmer 0/1-10V PM mit Deinen anderen Shelly-Geräten und lege benutzerdefinierte Szenen fest.

Shelly SHELLY_PRO_DIMMER_0/1-10V_PM, Dimmer, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 30 m, 50 m, Eingebaut, Kabellos

Shelly SHELLY_PRO_DIMMER_0/1-10V_PM. Typ: Dimmer, Netzstandard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Maximum Innenabstand: 30 m. Bauart: Eingebaut, Steuerung: Kabellos, Produktfarbe: Blau. AC Eingangsspannung: 110 - 240 V, Stromverbrauch (Standby): 3 W. Breite: 19 mm, Tiefe: 69 mm, Höhe: 94 mm

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	30 - 70%

Energie

AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Stromverbrauch (Standby)	3 W

Gewicht und Abmessungen

Breite	19 mm
Tiefe	69 mm
Höhe	94 mm
Gewicht	70 g

Leistungen

Typ	Dimmer
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Maximum Innenabstand	30 m
Maximum Außenabstand	50 m

Design

Bauart	Eingebaut
Steuerung	Kabellos
Produktfarbe	Blau
Funkfrequenz	2412 - 2472 MHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.