

Cudy UH606 interface hub



Artikel	139718
Herstellernummer	UH606
Cudy	

Zusammenfassung

Cudy UH606, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, 240 Hz, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 4096 x 2160, Grau, Silber

Cudy UH606. Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Hub-Schnittstellen: HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s, Maximale Bildwiederholrate: 240 Hz, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 4096 x 2160. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,...., Unterstützung anderer Betriebssysteme: Android, ChromeOS. Breite: 113,1 mm, Tiefe: 44,2 mm, Höhe: 15,7 mm

Merkmale

Lieferumfang		Systemanforderung	
Schnellstartübersicht	Ja	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Netzwerk		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, ChromeOS
Betriebsbedingungen			
Betriebstemperatur	0 - 40 °C		
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C		

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen

Breite	113,1 mm
Tiefe	44,2 mm
Höhe	15,7 mm
Gewicht	78,2 g

Merkmale

Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 4096 x 2160
Produktfarbe	Grau, Silber
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	100 W

Anschlüsse und Schnittstellen

Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl Anschlüsse	6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.