

iiyama ProLite XUB2797HSN-B2 computer monitor



Artikel	139837
Herstellernummer	XUB2797HSN-B2
EAN	4948570124978
iiyama	

Zusammenfassung

iiyama ProLite XUB2797HSN-B2, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz

iiyama ProLite XUB2797HSN-B2. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Ethernet/LAN	Ja	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
Sonstige Funktionen		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	550,5 mm
		Gewicht (inklusive Standfuß)	6 kg
Garantiezeit		Breite (ohne Standfuß)	611,5 mm
		Tiefe (ohne Standfuß)	209,5 mm
5 Jahr(e)		Höhe (ohne Standfuß)	400,5 mm
Design		Energie	
Marktpositionierung	Business	Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Produktfarbe	Schwarz	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Leistungen		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24 W
		Stromverbrauch (Standby)	0,5 W

VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	679 mm
Verpackungstiefe	130 mm
Verpackungshöhe	427 mm
Paketgewicht	8,7 kg
Verpackungsart	Box

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-	1.2
Ausgangs	
Kopfhörerausgang	Ja
HDCP	Ja

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	0 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	45 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	5 - 23°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit	1 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°

Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 110 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	69 cm
DDC/CI	Ja
Farbraumstandard	NTSC, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.