

be quiet! Silent Loop 3 360 mm

Artikel	140681
Herstellernummer	BW025
EAN	4260052192542
be quiet!	



Überlegene Technologie und Kühlung

Silent Loop 3 360mm ist die nahezu unhörbare und immens performante All-in-One-Wasserkühlung mit Weltklasse-Technologie. Sie ist der Inbegriff deutscher Hardware-Ingenieurskunst und verkörpert, wofür be quiet! steht.

Zusammenfassung

Überlegene Technologie und Kühlung

Silent Loop 3 360mm ist die nahezu unhörbare und immens performante All-in-One-Wasserkühlung mit Weltklasse-Technologie. Sie ist der Inbegriff deutscher Hardware-Ingenieurskunst und verkörpert, wofür be quiet! steht.

be quiet! Silent Loop 3 360 mm, All-in-One-Flüssigkeitskühler, 12 cm, 130,3 m³/h, Schwarz

be quiet! Silent Loop 3 360 mm. Typ: All-in-One-Flüssigkeitskühler, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Luftstrom: 130,3 m³/h, Maximum Luftdruck: 3,96 mmH₂O, Lagertyp: Fluidodynamisches Lager (FDB). Breite: 120 mm, Tiefe: 52 mm, Höhe: 397 mm. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Sonstige Funktionen

Wärmeleitpaste	Ja
----------------	----

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate	Triman
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE

Logistikdaten

Menge pro Versandkarton	4 Stück(e)
Versandkartonsbreite	43 cm
Versandkartonslänge	47,6 cm
Versandkartonshöhe	33,6 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton	13,2 kg

Design

Produktfarbe	Schwarz
Heizkörpermaterial	Aluminium
Grundkörper Material	Kupfer
Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Beleuchtungs-LED	Ja

Energie

Stromverbrauch Lüfter	3,6 W
LED-Spannung	5 V
Ventilatoren Spannung	12 V
Ventilatoren Strom	0,3 A

Lieferumfang

Verpackungsart	Box
Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
CPU-Halterung(en)	Ja

Farben der Beleuchtung	Multi
LED-Anschlusstyp	3-polig
Ventilator-Anschluss	4-polig

Gewicht und Abmessungen

Breite	120 mm
Heizungs-Breite	12 cm
Heizungs-Tiefe	39,7 cm
Heizungs-Höhe	2,7 cm
Tiefe	52 mm
Schlauch-/Rohrlänge	40 cm
Kühler Breite	8 cm
Kühler Tiefe	5,6 cm
Kühler Höhe	9,35 cm
Höhe	397 mm
Gewicht	1,77 kg
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Kabellänge	0,5 m
Verpackungsbreite	206 mm
Verpackungstiefe	461 mm
Verpackungshöhe	138 mm
Paketgewicht	3 kg

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Prozessor
Typ	All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Intel LGA1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket TR4, Socket TR5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	19,8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	38,8 dB
Maximaler Luftstrom	76,7 cfm
Luftstrom	130,3 m ³ /h
Maximum Luftdruck	3,96 mmH ₂ O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
Lagertyp	Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss	4-polig
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Motorschnelligkeit der Pumpe	3500 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)	1700 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)	3500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)	2500 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters	300000 h