

# FSP Vita power supply unit



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel          | 140859        |
| Herstellernummer | PPA6506804    |
| EAN              | 4711498480347 |
| FSP              |               |

## Zusammenfassung

FSP Vita, 650 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 8-4 A, Aktiv, 100 W

FSP Vita. Gesamtleistung: 650 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 60 cm, SATA-Netzkabellänge: 500 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Mitgelieferte Kabel: CPU, Peripheral (Molex), SATA

## Merkmale

### Lieferumfang

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Mitgelieferte Kabel | CPU, Peripheral (Molex), SATA |
|---------------------|-------------------------------|

### Gewicht und Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 150 mm |
| Tiefe  | 140 mm |
| Höhe   | 86 mm  |

### Design

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Produktfarbe      | Schwarz |
| Kühlung           | Aktiv   |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm   |

### Leistungen

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 80 Plus Zertifizierung        | 80 PLUS Gold |
| Zweck                         | PC           |
| Stromversorgungseinheit (PSU) | ATX          |
| Formfaktor                    |              |
| ATX-Version                   | 3.1          |
| EPS-Version                   | 2.92         |
| Lagertyp                      | HYB          |

### Anschlüsse und Schnittstellen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
| Stromkabellänge Motherboard  | 60 cm        |
| Anzahl SATA Stromstecker     | 8            |
| SATA-Netzkabellänge          | 500 mm       |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4            |
| Anzahl PCI Express           | 4            |
| Stromstecker 6+2pin          |              |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Anzahl Lüfter     | 1 Lüfter |
| Lüfterplatzierung | Oben     |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| CPU Stecker (4+4 pin)   | Ja                  |
| CPU-Leistung Kabellänge | 70 cm               |
| Kabeltyp                | Vollständig modular |

## Energie

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtleistung                       | 650 W                                                                        |
| AC Eingangsspannung                  | 100 - 240 V                                                                  |
| AC Eingangsfrequenz                  | 50/60 Hz                                                                     |
| Eingangsstrom                        | 8-4 A                                                                        |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv                                                                        |
| Kombinierter Strom (+3.3V)           | 100 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (+12V)            | 650 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (+5V)             | 100 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (-12V)            | 3,6 W                                                                        |
| Kombinierter Strom (+5Vsb)           | 15 W                                                                         |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V)           | 20 A                                                                         |
| Max. Ausgangsstrom (+12V)            | 54,17 A                                                                      |
| Max Ausgangsstrom (+5V)              | 20 A                                                                         |
| Max. Ausgangsstrom (-12V)            | 0,3 A                                                                        |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)           | 3 A                                                                          |
| Effizienz                            | 90%                                                                          |
| Energieschutzeigenschaften           | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.