

# Digitus DS-55513 KVM extender

---



<b>Artikel</b>	140878
<b>Herstellernummer</b>	DS-55513
<b>EAN</b>	4016032482086
Digitus	

Verlängert ein HDMI-Signal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Touch-Screen

- Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
- KVM/USB-Funktionalität - Anschluss von Maus, Tastatur, Touch-Screen
- HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
- Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
- Audio-Extractor an der Empfängereinheit (S/PDIF)
- EDID Pass Back
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- USB 1.1

Verlängert ein HDMI-Signal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Touch-Screen

## Zusammenfassung

---

Verlängert ein HDMI-Signal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Touch-Screen

- Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
- KVM/USB-Funktionalität - Anschluss von Maus, Tastatur, Touch-Screen
- HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
- Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
- Audio-Extractor an der Empfängereinheit (S/PDIF)
- EDID Pass Back
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- USB 1.1

Verlängert ein HDMI-Signal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Touch-Screen

Digitus 4K HDMI KVM Extender Set, 70 m, Sender und Empfänger, 70 m, Cat6, Cat7, Cat8, Schwarz, Aluminium, Status

Digitus 4K HDMI KVM Extender Set, 70 m. Typ: Sender und Empfänger, Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 70 m, unterstützte Kabeltypen: Cat6, Cat7, Cat8. Transmitter-Video-Anschlussstyp: HDMI. Empfänger lokaler Video-Anschlussstyp: HDMI, Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlussstyp: USB. USB-Port-Typ: Mini-USB A. Netzteil Ausgangsspannung: 5 V, AC-Adapter Ausgangsstrom: 2 A, Stromverbrauch (Sender) (max.): 4 W

## Merkmale

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

### Logistikdaten

Ursprungsland China

### Technische Details

Maximale Auflösung 3840 x 2160 Pixel  
Verpackungsvolumen 4642,79 cm<sup>3</sup>

### Anschlüsse und Schnittstellen

USB-Port-Typ Mini-USB A  
HDMI-Version 2.0  
Anzahl RJ-45-Anschlüsse 2

### Empfänger

Empfänger lokaler Video-Anschlussstyp HDMI  
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlussstyp USB  
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger) 1

### Sender

Transmitter-Video-Anschlussstyp HDMI  
Anzahl der Display unterstützt 2  
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender) 1

### Energie

Netzteil Ausgangsspannung 5 V  
AC-Adapter Ausgangsstrom 2 A  
Stromverbrauch (Sender) (max.) 4 W  
Stromverbrauch (Empfänger) (max.) 4 W

### Lieferumfang

AC-Netzadapter Ja  
Mitgelieferte Kabel USB  
Betriebsanleitung Ja  
Befestigungswinkel enthalten Ja

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 153 mm  
Verpackungstiefe 357 mm  
Verpackungshöhe 85 mm  
Paketgewicht 1,1 kg

### Merkmale

Typ Sender und Empfänger  
Maximal mögliche Übertragungsstrecke 70 m  
unterstützte Kabeltypen Cat6, Cat7, Cat8  
Produktfarbe Schwarz  
Material Aluminium  
LED-Anzeigen Status

### Gewicht und Abmessungen

Breite des Senders 15 cm  
Tiefe des Senders 10,7 cm  
Höhe des Senders 2,8 cm  
Gewicht Transmitter 260 g  
Breite des Receivers 15 cm  
Tiefe des Receivers 10,7 cm  
Höhe des Receivers 2,8 cm  
Receivergewicht 260 g

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.