

# be quiet! Pure Rock 3 LX



<b>Artikel</b>	140906
<b>Herstellernummer</b>	BK040
<b>EAN</b>	4260052192498
be quiet!	

## KOMPAKTE LEISTUNG FÜR JEDEN

Pure Rock 3 LX überzeugt in deinem System mit sehr hoher Leistung in einem kompakten Design und einem spektakulären, optimierten Light Wings LX 120mm PWM-Lüfter. Dieser Luftkühler beweist eindrucksvoll, dass es nicht immer auf die Größe ankommt: trotz seiner kompakten Abmessungen dient dir der Pure Rock 3 LX als kühlendes Kraftpaket. Und mit seiner vorinstallierten Montagebrücke ist die Installation im Handumdrehen erledigt.

## Zusammenfassung

### KOMPAKTE LEISTUNG FÜR JEDEN

Pure Rock 3 LX überzeugt in deinem System mit sehr hoher Leistung in einem kompakten Design und einem spektakulären, optimierten Light Wings LX 120mm PWM-Lüfter. Dieser Luftkühler beweist eindrucksvoll, dass es nicht immer auf die Größe ankommt: trotz seiner kompakten Abmessungen dient dir der Pure Rock 3 LX als kühlendes Kraftpaket. Und mit seiner vorinstallierten Montagebrücke ist die Installation im Handumdrehen erledigt.

be quiet! Pure Rock 3 LX, Luftkühlung, 12 cm, 2000 RPM, 105,1 m<sup>3</sup>/h, Schwarz

be quiet! Pure Rock 3 LX. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Luftstrom: 105,1 m<sup>3</sup>/h, Maximum Luftdruck: 2,51 mmH<sub>2</sub>O, Lagertyp: Gewehrlager. Breite: 124 mm, Tiefe: 71 mm, Höhe: 154 mm. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Lieferumfang

Montageset Ja

### Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate Triman  
Garantiezeit 3 Jahr(e)  
Konformitätsbescheinigungen CE, RoHS, UKCA, UL, WEEE

### Design

Produktfarbe	Schwarz
Grundkörper Material	Kupfer
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lamellenmaterial	Aluminium
Anzahl Wärmerohre	4
Beleuchtungs-LED	Ja
Farben der Beleuchtung	Multi
Ventilator-Anschluss	4-polig

## Energie

Stromverbrauch Lüfter	3,6 W
Thermal Design Power (TDP)	190 W
Ventilatoren Spannung	12 V
Ventilatoren Strom	0,15 A

## Logistikdaten

Menge pro Versandkarton	16 Stück(e)
Versandkartonsbreite	34,2 cm
Versandkartonslänge	55,2 cm
Versandkartonshöhe	45 cm
Gewicht (innerer)	14,8 kg
Versandkarton	

## Leistungen

Empfohlene Platzierung	Prozessor
Typ	Luftkühlung
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Intel LGA1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	12,4 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	31,2 dB
Maximaler Luftstrom	61,8 cfm
Luftstrom	105,1 m <sup>3</sup> /h
Maximum Luftdruck	2,51 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
Lagertyp	Gewehrlager
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters	60000 h

## Gewicht und Abmessungen

Breite	124 mm
Heizungs-Breite	12,4 cm
Heizungs-Tiefe	4,6 cm
Heizungs-Höhe	15,4 cm
Tiefe	71 mm
Höhe	154 mm
Gewicht	570 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke	2,5 cm
Durchmesser Wärmerohre	6 mm
Kabellänge	0,12 m
Verpackungsbreite	163 mm
Verpackungstiefe	133 mm
Verpackungshöhe	210 mm
Paketgewicht	900 g

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.