

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black



Artikel	140909
Herstellernummer	BK043
EAN	4260052192528
be quiet!	

Beeindruckend performant und kompakt

Bring dein System mit der beeindruckend hohen Kühlleistung des Pure Rock Pro 3 LX und seinen optimierten Light Wings LX Lüftern auf das nächste Level. Hinter dem markanten Kühlkörper mit schwarzer Abdeckung und dem eleganten, hochwertigen Aussehen verbirgt sich ein echtes Kraftpaket. Dank der vernickelten Bodenplatte wird die Wärme gleichmäßig auf alle 6 Heatpipes verteilt und der Pure Rock Pro 3 LX ist sogar mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste kompatibel.

Zusammenfassung

Beeindruckend performant und kompakt

Bring dein System mit der beeindruckend hohen Kühlleistung des Pure Rock Pro 3 LX und seinen optimierten Light Wings LX Lüftern auf das nächste Level. Hinter dem markanten Kühlkörper mit schwarzer Abdeckung und dem eleganten, hochwertigen Aussehen verbirgt sich ein echtes Kraftpaket. Dank der vernickelten Bodenplatte wird die Wärme gleichmäßig auf alle 6 Heatpipes verteilt und der Pure Rock Pro 3 LX ist sogar mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste kompatibel.

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black, Luftkühlung, 12 cm, 2000 RPM, 105,1 m³/h, Schwarz

be quiet! Pure Rock Pro 3 LX Black. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Luftstrom: 105,1 m³/h, Maximum Luftdruck: 2,51 mmH₂O, Lagertyp: Gewehrlager. Breite: 124 mm, Tiefe: 139 mm, Höhe: 155 mm. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Lieferumfang

Montageset Ja

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate Triman
Garantiezeit 3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen CE, RoHS, TÜV mark, UKCA,

Design

Produktfarbe	Schwarz
Grundkörper Material	Kupfer
Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Lamellenmaterial	Aluminium
Anzahl Wärmerohre	6
Beleuchtungs-LED	Ja
Farben der Beleuchtung	Multi
Ventilator-Anschluss	4-polig

UL, WEEE

Energie

Stromverbrauch Lüfter	5,4 W
Thermal Design Power (TDP)	250 W
Ventilatoren Spannung	12 V
Ventilatoren Strom	0,1 A

Logistikdaten

Menge pro Versandkarton	16 Stück(e)
Versandkartonsbreite	34,2 cm
Versandkartonslänge	55,2 cm
Versandkartonshöhe	45 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton	17,9 kg

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Prozessor
Typ	Luftkühlung
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	14 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	34,8 dB
Maximaler Luftstrom	61,8 cfm
Luftstrom	105,1 m ³ /h
Maximum Luftdruck	2,51 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja
Lagertyp	Gewehrlager
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters	60000 h

Gewicht und Abmessungen

Breite	124 mm
Heizungs-Breite	12,4 cm
Heizungs-Tiefe	11,4 cm
Heizungs-Höhe	15,5 cm
Tiefe	139 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	1,08 kg
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke	2,5 cm
Durchmesser Wärmerohre	6 mm
Kabellänge	0,12 m
Verpackungsbreite	178 mm
Verpackungstiefe	163 mm
Verpackungshöhe	210 mm
Paketgewicht	1,4 kg

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.