

Logitech 991-000422 video conferencing system

Artikel	140990
Herstellernummer	991-000422
EAN	5099206102217
Logitech	



Zusammenfassung

Logitech 991-000422, 4K Ultra HD, 30 fps, 5x, 3x, Graphit

Logitech 991-000422. HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Optischer Zoom: 5x, Digitaler Zoom: 3x. Ethernet/LAN, WLAN. Display: IPS, Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1"), Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel. Produktfarbe: Graphit

Merkmale

Schnittstellenmodul

Schnittstellenmodul Anzahl 1
RJ45-Anschlüsse

Computersystem

Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 95%

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES

Lieferumfang

Stromkabellänge	1,5 m
HDMI-Kabellänge	2 m
AC-Netzadapter	Ja
Montageset	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
Kamera enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Wärmeableitung	64 BTU/h

Leistungen

Produktfarbe	Graphit
Schwenkbereich	-25 - 25°
Neigungswinkelbereich	-15 - 15°
PTZ Kontrolle	Ja

Logistikdaten

Gewicht Versandkarton	13 kg
Länge des Versandkartons	1013 mm
Breite des Versandkartons	270 mm
Höhe des Versandkartons	327 mm

Merkmale

Telepräsenz	Nein
Bewegungssensor	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Video

HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi	576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate	30 fps

Mikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit	-36 dB
Mikrofon-Frequenz	90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons	Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)	90 dB
Mikrofonanzahl	6

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Energie

Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromstärke	4,74 A
DC input Spannung	19 V
Akku-/Batterietechnologie	Lithium
Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Stromstecker-Typ	Typ C

Kamera

Zoom-Fähigkeit	Ja
Optischer Zoom	5x
Digitaler Zoom	3x
Kombinierter Zoom	15x
Horizontales Blickfeld	82,1°
Vertikales Blickfeld	52,2°
Diagonales Blickfeld	90°
Fernbedienungsschnittstelle	Bluetooth

Bildschirm

Display	IPS
Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")
Display-Auflösung	1280 x 800 Pixel
Kontrastverhältnis	1000:1
Touchscreen	Ja
Art des Touchscreens	Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal	85°
Bildwinkel, vertikal	85°
Helligkeit	400 cd/m ²
Fettabweisende Beschichtung	Ja

Gewicht und Abmessungen

Schnittstellenmodul	246,2 x 171,3 x 56,1 mm
Abmessungen (BxHxT)	
Schnittstellenmodulgewicht	1 kg

Breite	910 mm
Tiefe	160 mm
Höhe	164 mm
Gewicht	7,08 kg
Verpackungsbreite	264 mm
Verpackungstiefe	1007 mm
Verpackungshöhe	314 mm
Paketgewicht	13 kg

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Ausgangspegel	92/99 dB
Line-out Impedanz	4 Ohm
Ausgangsspannung	2%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	
Audio-Beamforming	Ja
Geräuschunterdrückung	Ja
Echounterdrückung	Ja
RMS-Leistung	8 W
Mikrofon-Empfangsbereich	4,5 m
Abstraten	0 - 48 kHz
Treiberdurchmesser	7 cm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.