Motorola LI4278

Artikel	140992
Herstellernummer	LI4278-TRWU0100ZER
EAN	5711045496868

Zebra

DIE NÄCHSTE GENERATION BEI 1D-SCANS
Der LI4278 ist für den täglichen und ununterbrochenen Einsatz konzipiert und ermöglicht unbehindertes Scannen dank kabelloser Funktion mit Bluetooth-Kompatibilität. Darüber hinaus bietet das Gerät eine bessere Verschlüsselung für mehr Sicherheit und eine bessere Wireless-Performance insgesamt.

Der LI4278 ist mit seinem wichtigsten Zubehörteil abwärtskompatibel – dem Ladegerät, das auch mit den verwandten Geräten LS4278 und DS6878 eingesetzt wird. Die überlegene Energiesparfunktion bietet mehr Scans pro Akkuladung als jedes andere Gerät und unterstützt damit auch scanintensive Anwendungen. Der Scanner ist auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet und überlebt Stürze aus 1,8 m Höhe.

SCHENKEN SIE IHREN MITARBEITERN MIT BLUETOOTH MEHR FREIHEIT
Bluetooth® befreit Mitarbeiter von Kabeln, was Kassierern das einfache Scannen von Artikeln im Kassenbereich und außerhalb davon erleichtert. Zusätzlich ermöglicht Bluetooth v2.1 mit EDR eine bessere Verschlüsselung für mehr Sicherheit, eine höhere Wireless-Performance, ein besseres Energiemanagement für die Nutzung während einer kompletten Schicht und ein einfaches Koppeln mit dem Host-Gerät.

FÜR DEN TÄGLICHEN GANZTÄGIGEN GEBRAUCH KONZIPIERT
Eine Einzelplatine verbessert die Zuverlässigkeit durch den Wegfall von Verschaltungen. Die überlegene Energiesparfunktion bietet mehr Scans pro Akkuladung als jedes andere Gerät und unterstützt damit auch scanintensive Anwendungen. Außerdem können beide Dockingstationen über eine Viertelmillion Mal genutzt werden.

KOSTENEFFEKTIVER UPGRADE-PLAN FÜR DIE ZUKUNFT
Der LI4278 bietet eine positive Anlagenrendite durch die Nutzung der gleichen vorhandenen Dockingstationen und Zubehörteile wie die verwandten Geräte LS4278 und DS6878. Aktuelle Investitionen bleiben somit erhalten und Sie können zudem unkompliziert zur neusten Scan-Technologie übergehen.

Zusammenfassung

DIE NÄCHSTE GENERATION BEI 1D-SCANS
Der LI4278 ist für den täglichen und ununterbrochenen Einsatz konzipiert und ermöglicht unbehindertes Scannen dank kabelloser Funktion mit Bluetooth-Kompatibilität. Darüber hinaus bietet das Gerät eine bessere Verschlüsselung für mehr Sicherheit und eine bessere Wireless-Performance insgesamt.

Der LI4278 ist mit seinem wichtigsten Zubehörteil abwärtskompatibel – dem Ladegerät, das auch mit den verwandten Geräten LS4278 und DS6878 eingesetzt wird. Die überlegene Energiesparfunktion bietet mehr Scans pro Akkuladung als jedes andere Gerät und unterstützt damit auch scanintensive Anwendungen. Der Scanner ist auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet und überlebt Stürze aus 1,8 m Höhe.

SCHENKEN SIE IHREN MITARBEITERN MIT BLUETOOTH MEHR FREIHEIT
Bluetooth® befreit Mitarbeiter von Kabeln, was Kassierern das einfache Scannen von Artikeln im Kassenbereich und außerhalb davon erleichtert. Zusätzlich ermöglicht Bluetooth v2.1 mit EDR eine bessere Verschlüsselung für mehr Sicherheit, eine höhere Wireless-Performance, ein besseres Energiemanagement für die Nutzung während einer kompletten Schicht und ein einfaches Koppeln mit dem Host-Gerät.

FÜR DEN TÄGLICHEN GANZTÄGIGEN GEBRAUCH KONZIPIERT
Eine Einzelplatine verbessert die Zuverlässigkeit durch den Wegfall von Verschaltungen. Die überlegene Energiesparfunktion bietet mehr Scans pro Akkuladung als jedes andere Gerät und unterstützt damit auch scanintensive Anwendungen. Außerdem können beide Dockingstationen über eine Viertelmillion Mal genutzt werden.

KOSTENEFFEKTIVER UPGRADE-PLAN FÜR DIE ZUKUNFT
Der LI4278 bietet eine positive Anlagenrendite durch die Nutzung der gleichen vorhandenen Dockingstationen und Zubehörteile wie die verwandten Geräte LS4278 und DS6878. Aktuelle Investitionen bleiben somit erhalten und Sie können zudem unkompliziert zur neusten Scan-Technologie übergehen.

Motorola LI4278, 547 Auslesungen/Sekunde, 0 - 108000 Lux, 617 nm, -65 - 65°, UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN, UCC..., USB, RS-232, RS-485

Motorola LI4278. Lesegeschwindigketi (max): 547 Auslesungen/Sekunde, Lichtlevels (direkt Sonnenlicht): 0 - 108000 Lux, Wellenlänge: 617 nm. Standard-Schnittstellen: USB, RS-232, RS-485, Bluetooth-Version: 2.1+EDR. Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: FCC, ICES, IEC, RoHS, EN, UL. Gewicht: 224 g, Breite: 70 mm, Tiefe: 186 mm. Betriebsdauer: 4320 min, Maximaler Arbeitsabstand: 100 m

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84716070

Leistungen

Produktfarbe	Weiß
Zertifizierung	FCC, ICES, IEC, RoHS, EN, UL

Sonstige Funktionen

Betriebsdauer	4320 min
Maximaler Arbeitsabstand	100 m

Anschlüsse und Schnittstellen

Standard-Schnittstellen	USB, RS-232, RS-485
Bluetooth-Version	2.1+EDR
Bluetooth	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 85%

Gewicht und Abmessungen

Breite	70 mm
Tiefe	186 mm
Höhe	98 mm
Gewicht	224 g

Scannen

Lesegeschwindigketi (max)	547 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)	0 - 108000 Lux
Wellenlänge	617 nm
Steigungslesewinkel	-65 - 65°
Decodierung Standards	UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN, UCC Coupon, ISBT 128, Code 39, Code 93, Matrix 2/5, Interleavd 2/5, Discrete 2/5, Codabar, MSI Chinese 2/5, GS1

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.