

# Zebra DS2208

---



<b>Artikel</b>	141053
<b>Herstellernummer</b>	DS2208-SR00007ZZWW
<b>EAN</b>	5706998549310
Zebra	

## Zusammenfassung

---

Zebra DS2208, Tragbares Barcodelesegerät, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C., Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, ..., 640 x 480 Pixel

Zebra DS2208. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D/2D, Sensor-Typ: LED. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP42. Energiequelle: Gleichstrom, USB, Eingangsspannung: 4.5 - 5.5 V, Energieverbrauch: 250 mA. Gewicht: 161,6 g, Breite: 66 mm, Tiefe: 99 mm

## Merkmale

---

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84716070

### Technische Details

Konformitätsbescheinigungen RoHS

### Verpackungsdaten

Ladestation Nein

### Anschlüsse und Schnittstellen

### Energie

Energiequelle	Gleichstrom, USB
Eingangsspannung	4.5 - 5.5 V
Energieverbrauch	250 mA

### Gewicht und Abmessungen

Breite	66 mm
Tiefe	99 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	161,6 g

### Leistungen

Internationale Schutzart (IP-	IP42
-------------------------------	------

Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen	USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil
USB-Version	2.0

Code)	
LED-Anzeigen	Ja
Eingebautes Display	Nein
Produktfarbe	Schwarz

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

## Scannen

Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ	1D/2D
Sensor-Typ	LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H)	640 x 480 Pixel
Wellenlänge	645 nm
Neigungslesewinkel	-65 - 65°
Steigungslesewinkel	-65 - 65°
Bewegungstoleranz (cm/s)	13

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.