

DELL Pro Plus P3425WE computer monitor

Artikel	141148
Herstellernummer	DELL-P3425WE
EAN	5397184962510
DELL	



Mit diesem immersiven, geschwungenen 86,36 cm (34")-Ultrawide-Monitor mit WQHD-Bildschirm, USB-C-Stromversorgung mit bis zu 90 W und RJ45-Ethernetkonnektivität arbeiten Sie konzentriert wie nie zuvor.

Zusammenfassung

Mit diesem immersiven, geschwungenen 86,36 cm (34")-Ultrawide-Monitor mit WQHD-Bildschirm, USB-C-Stromversorgung mit bis zu 90 W und RJ45-Ethernetkonnektivität arbeiten Sie konzentriert wie nie zuvor.

DELL Pro Plus P3425WE, 86,6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 8 ms, Schwarz, Grau

DELL Pro Plus P3425WE. Bildschirmdiagonale: 86,6 cm (34.1"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Grau

Merkmale

Markeneigenschaften

Dell Display Manager (DDM)-kompatibel	Ja
---------------------------------------	----

Verpackungsdaten

Paketgewicht	14,4 kg
--------------	---------

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Sonstige Funktionen

Bild für Bild (PbP)	Ja
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Wake-On-LAN	Ja
Zertifizierung	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	339
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	133,566
Kohlenstoffemissionen, Logistik	27,12

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR

Design

Produktfarbe	Schwarz, Grau
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Grau

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge	1,8 m

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja

(kg an CO2e)	
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	140,007
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	38,646
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	198,993
PAIA-Version	GaBi version 1, 2024

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	29 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	28,7 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	200 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	816 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	229,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	541,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,38 kg
Breite (ohne Standfuß)	816 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	83 mm
Höhe (ohne Standfuß)	358 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,9 kg
Rahmenbreite (Seite)	8,85 mm
Rahmenbreite (oben)	8,85 mm
Rahmenbreite (unten)	1,44 cm

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-4 - 4°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bild-in-Bild	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	86,6 cm (34.1")
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Bewertung der	3800R
Bildschirmkrümmung	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastverhältnis	1500:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,2325 x 0,2325 mm
Pixeldichte	110 ppi
Horizontaler Scanbereich	28 - 151 kHz
Vertikaler Scanbereich	30 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	86,7 cm
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Dell ComfortView-Technologie	Ja

Wärmeableitung (typisch)

94,17 BTU/h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.