

ATEN CS22U-AT KVM switch

Artikel	150212
Herstellernummer	CS22U-AT
EAN	4710423775978
ATEN	



Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren.

Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.

1x CS22U USB-KVM-Switch mit 2 Ports und Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle

1x Benutzerhandbuch

Zusammenfassung

Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren.

Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.

1x CS22U USB-KVM-Switch mit 2 Ports und Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle

1x Benutzerhandbuch

ATEN 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler, 2048 x 1536 Pixel, QXGA, 0,14 W, Schwarz

ATEN 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler. Tastatur Porttyp: USB, Maus-Porttyp: USB, Video Porttyp: VGA. HD-Typ: QXGA, Maximale Auflösung: 2048 x 1536 Pixel. Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff. Energiequelle: Gleichstrom, Eingangsspannung: 5 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 0,14 W. Breite: 82,4 mm, Tiefe: 70,1 mm, Höhe: 24,6 mm

Merkmale

Bildschirm

Eingebautes Display Nein

Design

Rack-Einbau	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
LED-Anzeigen	Ja

Lieferumfang

Schnellinstallationsanleitung Ja

Energie

Energiequelle	Gleichstrom
Eingangsspannung	5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	0,14 W

Leistungen

HD-Typ	QXGA
Maximale Auflösung	2048 x 1536 Pixel
DDC2B-Unterstützung	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 80%

Gewicht und Abmessungen

Breite	82,4 mm
Tiefe	70,1 mm
Höhe	24,6 mm
Gewicht	302 g

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	55 mm
Verpackungstiefe	155 mm
Verpackungshöhe	223 mm
Paketgewicht	400 g

Logistikdaten

Nettogewicht Hauptkarton	6,04 kg
Warentarifnummer (HS)	85176200
Breite des Versandkartons	328 mm
Länge des Versandkartons	389 mm
Höhe des Versandkartons	330 mm
Gewicht Versandkarton	8,48 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton	20 Stück(e)

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der Computer	2
Tastatur Porttyp	USB
Maus-Porttyp	USB
Video Porttyp	VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	2
Konsolenanschluss	USB A, VGA (D-Sub)
USB-Hub	Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub- Anschlüsse	2
USB-Stecker	USB Typ-A

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.