

Viewsonic LS740HD data projector



Artikel	21230073
Herstellernummer	LS740HD
EAN	0766907022605
Viewsonic	

Zusammenfassung

Viewsonic LS740HD, 5000 ANSI Lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

Viewsonic LS740HD. Projektorhelligkeit: 5000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Feste Brennweite: 7,51 mm, Zoomtyp: Manuell. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Video-Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, Typ Serviceport: USB Typ-A

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
--------------------	-----------

Bildschirm

Eingebautes Display	Nein
---------------------	------

Logistikdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
-------------------	------------

Speichermedium

Video

Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM
Full-HD	Ja
3D	Nein
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Design

Marktpositionierung	Business
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Energie

Integrierter Kartenleser	Nein
--------------------------	------

Technische Details

Bildverzögerungszeit	49,9 ms
----------------------	---------

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h

Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Garantiekarte	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2

Netzwerk

Smart-TV	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Nein

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	245 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Gewicht und Abmessungen

Breite	337 mm
Tiefe	265 mm
Höhe	131,5 mm
Gewicht	4,5 kg
Verpackungsbreite	496 mm
Verpackungstiefe	195 mm
Verpackungshöhe	387 mm
Paketgewicht	6,6 kg

Merkmale

Interaktiv	Nein
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	29 dB
HDCP	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Dänisch, Deutsch, Ungarisch, Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Englisch, Indonesisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch, Rumänisch, Vereinfachtes Chinesisch, Finnisch, Koreanisch, Russisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Griechisch, Tschechisch, Slowakisch
Anzahl OSD-Sprachen	27
HDCP-Version	1.4/2.2
Geräuschpegel	32 dB

Objektiv

Fokus	Manuell
Feste Brennweite	7,51 mm
Blende (relative Öffnung)	2,8
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Manuell
Digitaler Zoom	2x
Projektionsverhältnis	0.49
Offset	132%

Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDMI-Version	2.0
Typ Serviceport	USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1

Serielle Schnittstelle	RS-232
PC Audio Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
DVI Anschluss	Nein
Stromeingang	Ja

Projektor

Smart Projektor	Nein
Projektionsflächenkapazität	1016 - 7620 mm (40 - 300")
Projektionsabstand	0,43 - 3,25 m
Projektorhelligkeit	5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	3LCD
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis	3000000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich	15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich	23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal	-15 - 15°
Trapezkorrektur, vertikal	-15 - 15°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.