

# iiyama TF1215MC-B1 industrial environmental sensor/monitor



<b>Artikel</b>	21231927
<b>Herstellernummer</b>	TF1215MC-B1
<b>EAN</b>	4948570118007
iiyama	

Der ProLite TF1215MC-B1 ist mit einem robusten Rahmen und einer kratzfesten Glasbeschichtung ausgestattet, damit garantiert er eine sehr hohe Haltbarkeit und eignet sich perfekt für den Einsatz in öffentlichen Semi-Outdoor-Bereichen mit hoher Beanspruchung. Querformat, Hochformat und Face-up-Ausrichtung gewährleisten Flexibilität bei jeder Art von Installation. Das Touch Display kann in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C betrieben werden und entspricht der Schutzklasse IP65, wodurch es staub- und wasserdicht von der Vorderseite her ist, was es zu einer zuverlässigen Lösung für Pick-up-Points und Kioske macht. Der TF1215MC-B1 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK3-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

## Zusammenfassung

Der ProLite TF1215MC-B1 ist mit einem robusten Rahmen und einer kratzfesten Glasbeschichtung ausgestattet, damit garantiert er eine sehr hohe Haltbarkeit und eignet sich perfekt für den Einsatz in öffentlichen Semi-Outdoor-Bereichen mit hoher Beanspruchung. Querformat, Hochformat und Face-up-Ausrichtung gewährleisten Flexibilität bei jeder Art von Installation. Das Touch Display kann in einem Temperaturbereich von -20°C bis 60°C betrieben werden und entspricht der Schutzklasse IP65, wodurch es staub- und wasserdicht von der Vorderseite her ist, was es zu einer zuverlässigen Lösung für Pick-up-Points und Kioske macht. Der TF1215MC-B1 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK3-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

iiyama 12.1" (31 cm) PCAP 10pt Touchscreen-Lösung für flexible Anwendungen, 25 ms, Schwarz, 30,7 cm (12.1"), 435 mm, 165 mm, 355 mm

iiyama 12.1" (31 cm) PCAP 10pt Touchscreen-Lösung für flexible Anwendungen. Reaktionszeit: 25 ms, Produktfarbe: Schwarz. Bildschirmdiagonale: 30,7 cm (12.1"). Verpackungsbreite: 435 mm, Verpackungstiefe: 165 mm, Verpackungshöhe: 355 mm. Internationale Schutzart (IP-Code): IP65, Zertifizierung: CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH. Mitgelieferte Kabel: AC, DisplayPort, HDMI, USB

## Merkmale

### Bildschirm

Bildschirmdiagonale 30,7 cm (12.1")

### Merkmale

Reaktionszeit	25 ms
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Ja

## Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC, DisplayPort, HDMI, USB

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C

Lagerung

## Zertifikate

Internationale Schutzart (IP-Code) IP65

Zertifizierung CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH

## Technische Details

Nachhaltigkeitskonformität Ja

Nachhaltigkeitszertifikate ErP

Konformitätsbescheinigungen CE, RoHS

## Gewicht und Abmessungen

Verpackungsbreite 435 mm

Verpackungstiefe 165 mm

Verpackungshöhe 355 mm

Paketgewicht 3,9 kg

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.