

TP-Link Festa F65-Outdoor



Artikel	21235704
Herstellernummer	FESTA F65-OUTDOOR
EAN	8885020623352
TP-Link	

Zusammenfassung

TP-Link Festa F65-Outdoor, 2,4 GHz, 5 GHz, 3000 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

TP-Link Festa F65-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 3000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Merkmale

Management-Funktionen

Web-basiertes Management Ja

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1
Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja

Design

Platzierung	Wand
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Reset-Knopf	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	280,4 mm
Tiefe	160,5 mm
Höhe	63,5 mm
Gewicht	780 g

Lieferumfang

AC-Netzadapter Ja

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC Spannungsrang	12 V
Eingangsstrom	1.2 A

Antenne

Antennentyp	Intern
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen	2
Antenne Zunahmensniveau (max)	5 dBi

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Ja
Montageset	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC Adressen Filtern	Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs, SSID broadcast
Anzahl der SSID-Unterstützung	16

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	3000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer	250 Benutzer
MIMO	Ja
MIMO-Typ	Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode	OFDMA
VLAN-Unterstützung	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.