

TP-Link VIGI C340



Artikel
Herstellernummer
EAN
TP-Link

21236070
VIGI C340(4MM)
4897098688663

Zusammenfassung

TP-Link VIGI 4MP Outdoor Vollfarb-Bullet-Netzwerkkamera, 4mm Linse, IP-Sicherheitskamera, Draußen, Kabelgebunden, Decke/Wand/Stange, Schwarz, Weiß, Patrone (Form)

TP-Link VIGI 4MP Outdoor Vollfarb-Bullet-Netzwerkkamera, 4mm Linse. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstüzte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Stange, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Mindestbeleuchtung: 0,005 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 79°, Betrachtungswinkel (vertikal): 43°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Abstandsfeststellung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m

Merkmale

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitskonformität Ja

Panoramakamera

Dynamischer Bereich digitale Ja
Weite (DWDR)
(Panoramakamera)

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN- 1
Anschlüsse (RJ-45)

Speichermedium

Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	256 GB

Nachtsicht

Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	30 m
LED Typ	IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	2
Infrarot-Wellenlänge	850 nm

Sicherheit

Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja

Management-Funktionen

Webbrowser Ja
Reset-Knopf Ja

Lieferumfang

Anzahl der Kameras 1
Montageset Ja
Betriebsanleitung Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -30 - 60 °C
Temperaturbereich bei -40 - 60 °C
Lagerung
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95%

Bildsensor

Anzahl der Sensoren 1
Größe des Bildsensors 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Vollbildverfahren Ja
Sensor-Typ CMOS

Energie

Energiequelle Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 3,4 W
Stromverbrauch (max.) 7 W
DC-Ausgang Volt 12

Gewicht und Abmessungen

Breite 78 mm
Tiefe 70 mm
Höhe 174 mm
Gewicht 195 g

Leistungen

Typ IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung Draußen
Übertragungstechnik Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus Ja

Passwortschutz Ja
Video-Bewegungsmelder Ja
IP-Adressen Filter Ja
HTTPS-Verschlüsselung Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS) Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 128 mm
Verpackungstiefe 218 mm
Verpackungshöhe 103 mm
Paketgewicht 420 g
Verpackungsart Box

Design

Formfaktor Patrone (Form)
Befestigungstyp Decke/Wand/Stange
Produktfarbe Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen Ja
Gehäusematerial Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code) IP66

Objektiv

Anzahl der Linsen 1
Abstandsfeststellung 80 m
Abstandsbeobachtung 33 m
Abstandserkennung 16 m
Maximale Blendenzahl 1,6
Abstandsermittlung 8 m
Feste Brennweite 4 mm

Audio

Eingebaute Lautsprecher Ja
Audio-System 2-Wege
Audio input Kanäle 1 Kanäle
Audio Kanäle 1.0 Kanäle
Samplerate 8 kHz
Rauschverhältnis (SNR) 52 dB
Eingebautes Mikrofon Ja
Bereich der Bitrate 64 - 4000 Kbit/s

Kamera

Mindestbeleuchtung 0,005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal) 79°
Betrachtungswinkel (vertikal) 43°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal 93°
Neigungswinkelbereich -90 - 90°
Schwenkbereich -90 - 90°
Kamera Verschlusszeit 1/3 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre 4

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Live-View	Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle	3 Kanäle

Video

Maximale Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt	4 MP
Unterstützte Videoformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Videostreaming	Ja
Geräuschunterdrückung	Ja
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung
Datenschutz-Maskierung	Ja
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit	256 Kbps - 4 Mbps
Gegenlichtkompensation	Ja
Highlight-Kompensation (HLC)	Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung	Ja
Smart-IR	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.