

TP-Link INSIGHT S345



Artikel	21236104
Herstellernummer	INSIGHT S345(4MM)
EAN	0810142823913
TP-Link	

Zusammenfassung

TP-Link INSIGHT S345, IP-Sicherheitskamera, Draußen, Kabelgebunden, 80 m, 120 dB, Wand

TP-Link INSIGHT S345. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 80.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 41.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 98.7°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsbestimmung: 80 m, Abstandsbeobachtung: 33 m, Abstandserkennung: 16 m

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Anzahl der Kameras	1
		Montageset	Ja
		Schrauben enthalten	Ja
		Bohrschablone enthalten	Ja
		Betriebsanleitung	Ja
Verpackungsdaten		Kamera	
Verpackungsart	Box	Mindestbeleuchtung	0 Lux
		Betrachtungswinkel (horizontal)	80.4°
		Betrachtungswinkel (vertikal)	41.8°
		Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	98.7°
		Neigungswinkelbereich	0 - 90°
		Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000
Nachtsicht			
Nachtsicht	Ja		
LED Typ	IR/Weiß		
Speichermedium			

Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	512 GB

Bildsensor

Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Vollbildverfahren	Ja
Sensor-Typ	CMOS

Energie

Energiequelle	Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	10,7 W
DC-Ausgang Volt	12

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%

Gewicht und Abmessungen

Breite	74 mm
Höhe	74 mm
Länge (mm)	184 mm
Gewicht	525 g

Management-Funktionen

Web-basiertes Management	Ja
Webbrowser	Ja
Cloud-verwaltet	Ja
Reset-Knopf	Ja

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Live-View	Ja

Objektiv

Abstandsfeststellung	80 m
Abstandsbeobachtung	33 m
Abstandserkennung	16 m
Maximale Blendenzahl	1,6
Abstandsermittlung	8 m
Feste Brennweite	4 mm

Design

Formfaktor	Patrone (Form)
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall
Schutzfunktion	Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Wetterfestigkeit	Ja

Leistungen

Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Draußen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand	80 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Ansicht aus der Ferne	Ja
Dynamischer Bereich	120 dB

Sicherheit

?ntegrierte Siren	Ja
Passwortschutz	Ja
Video-Bewegungsmelder	Ja
IP-Adressen Filter	Ja
HTTPS-Verschlüsselung	Ja
Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Bewegungssensor	Ja
Spiegel	Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Ja

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	2-Wege
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle
Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Samplerate	8 kHz
Eingebautes Mikrofon	Ja
Mikrofonanzahl	1
Audio-Entdeckung	Ja
Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s

Video

Maximale Auflösung	2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt	4 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Videoaufnahme	Ja
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Gegenlichtkompensation	Ja
Highlight-Kompensation (HLC)	Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.