

Ubiquiti UCG-Fiber (30W) gateway/controller

Artikel	21241706
Herstellernummer	UCG-FIBER
EAN	0810177161288
Ubiquiti	



Zusammenfassung

Ubiquiti UCG-Fiber (30W), Weiß, Polycarbonat (PC), Status, LCM, ARM, ARM Cortex

Ubiquiti UCG-Fiber (30W). Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), LED-Anzeigen: Status. Display-Typ: LCM, Prozessorhersteller: ARM, Prozessorfamilie: ARM Cortex. Router Protokoll: OSPF. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 802.1x RADIUS, IPSec, TLS

Merkmale

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	2,44 cm (0.96")
---------------------	-----------------

Protokolle

Router Protokoll	OSPF
------------------	------

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC)
-----------------------------	---

Betriebsbedingungen

Netzwerk

Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
Bluetooth	Ja
Lastausgleich	Ja

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, IPSec, TLS
Firewall	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
WAN Port	Ethernet (RJ-45), SFP
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

Anzahl der SFP+-Anschlüsse	2
----------------------------	---

Lieferumfang

AC-Netzadapter	Ja
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45), Leistung

Design

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen	Status

Management-Funktionen

Quality of Service (QoS) Support	Ja
Reset-Knopf	Ja
Multicast Unterstützung	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	212,8 mm
Tiefe	127,6 mm
Höhe	30 mm
Gewicht	675 g

Leistungen

Steuerungsanzeigeeinheit	Ja
Display-Typ	LCM
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorhersteller	ARM
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessortaktfrequenz	2200 MHz
Anzahl installierter Prozessoren	1
Speicherkapazität	3000 MB

Energie

Stromverbrauch (max.)	29,4 W
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	1.1 A
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	PoE+
Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC input Spannung	54 V
Elektromagnetischer Schutz (EMP)	Ja
Elektromagnetischer Schutz (EMP) (Luft)	8 kV
Elektromagnetischer Schutz (EMP) (Kontakt)	4 kV

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.