

NETGEAR GS752TXP

Artikel	21241775
Herstellernummer	GS752TXP-300EUS
EAN	0606449171181
NETGEAR	



Zusammenfassung

NETGEAR GS752TXP, Managed, L2/L3/L4, 10G Ethernet (100/1000/10000), Vollduplex, Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau

NETGEAR GS752TXP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3/L4. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 10G Ethernet (100/1000/10000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Merkmale

Management-Funktionen

Switch-Typ	Managed
Switch-Ebene	L2/L3/L4

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4

Design

Leistungen

Eingebauter Prozessor	Ja
Flash-Speicher	64 MB
Geräuschpegel	36,6 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1296949 h

Datenübertragung

MAC-Adressentabelle	16000 Eintragungen
Wartezeit (10 Gbps)	4,107 µs
Statische Route	Ja
Anzahl der statischen Routen	32
Datenpaket-Pufferspeicher	16 MB

Sicherheit

Rack-Einbau	Ja
Stapelbar	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Energie

Energiequelle	AC
Netzteil enthalten	Ja
Stromverbrauch (max.)	51 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	380 W

Gewicht und Abmessungen

Breite	440 mm
Tiefe	345 mm
Höhe	43 mm
Gewicht	5,54 kg

DHCP-Funktionen	DHCP client
Zugriffkontrollliste	Ja
IGMP-Snooping	Ja
MAC Adressen Filtern	Ja
SSH-/SSL-Unterstützung	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Wärmeableitung	2944,6 BTU/h

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung	Ja
Port-Spiegelung	Ja
Vollduplex	Ja
Unterstützung	Ja
Datenflusssteuerung	
Link Aggregation	Ja
Broadcast-Sturmkontrolle	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Spannbaum-Protokoll	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Virtuelle LAN-Funktionen	Voice VLAN

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.