

Hanwha XNF-8010RV security camera



Artikel	21246632
Herstellernummer	XNF-8010RV
EAN	8801089142283
Hanwha	

Zusammenfassung

Hanwha XNF-8010RV, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch,...., FCC, CE, Zimmerdecke

Hanwha XNF-8010RV. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Elfenbein, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 192°, Betrachtungswinkel (vertikal): 192°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 192°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), Anzahl der effektiven Pixel (H x V): 3096 x 2094 Pixel. Digitaler Zoom: 8x, Fokus: Manuell, Feste Brennweite: 1,6 mm

Merkmale

Lieferumfang

Anzahl der Kameras	1
--------------------	---

Sonstige Funktionen

USB Anschluss	Ja
---------------	----

Anschlüsse und Schnittstellen

Mikrofon-Eingang	Ja
Schnittstelle	RJ-45

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90%

Bildsensor

Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Vollbildverfahren	Ja
Sensor-Typ	CMOS
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)	3096 x 2094 Pixel

Technische Details

Farbe	Ja
Objektivanschluss	Plattenmontage

Gewicht und Abmessungen

Höhe	65,8 mm
Durchmesser	14,6 cm
Gewicht	785 g

Nachtsicht

Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	15 m
LED Typ	IR

Sicherheit

Video-Bewegungsmelder	Ja
Warnbenachrichtigungstyp	E-Mail
Anti-Flimmern	Ja

Speichermedium

Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße	512 GB

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität	Ja
Unterstützt Mac-	Mac OS X 10.10 Yosemite,

Energie

Energiequelle	Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)	12 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12,95 W
DC-Ausgang Volt	12
Power over Ethernet (PoE)	Ja

Objektiv

Zoom-Fähigkeit	Ja
Digitaler Zoom	8x
Fokus	Manuell
Maximale Blendenzahl	1,6
Feste Brennweite	1,6 mm

Kamera

Mindestbeleuchtung	0 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)	192°
Betrachtungswinkel (vertikal)	192°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	192°
Weißabgleich	ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Quecksilberlampe, Draußen, Sodium lamp
Verschlussstyp	Elektronisch
Kamera Verschlusszeit	2 - 1/12000 s

Leistungen

Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Alarmergabe/-ausgabe	Ja
Unterstützte Sprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Zertifizierung	FCC, CE

Design

Formfaktor	Dome
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Elfenbein
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzfunktion	Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
IK-Kodex	IK10
Wetterfestigkeit	Ja
Nebelsicher	Ja

Betriebssysteme	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
-----------------	---

Audio

Audio input Kanäle	1.0 Kanäle
Unterstützte Audioformate	G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)	50 dB
Eingebautes Mikrofon	Ja

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer	20 Benutzer
Streaming-Verfahren	Multicasting, Unicast

Video

Maximale Auflösung	2048 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt	6 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 704 x 576, 800 x 600 (SVGA), 960 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 480, 2048 x 1536 (QXGA)
Unterstützte Video-Modi	480p, 768p, 960p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Videostreaming	Ja
Geräuschunterdrückung	Ja
3D (Geräuschunterdrückung)	Ja
Flip & Spiegel	Ja
Datenschutz-Maskierung	Ja
Bildstabilisator	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Highlight-Kompensation (HLC)	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.