

# APC Easy UPS uninterruptible power supply (UPS)

---



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikel</b>          | 21250247      |
| <b>Herstellernummer</b> | BVX2200LI     |
| <b>EAN</b>              | 0731304404521 |
| <b>APC</b>              |               |

## Zusammenfassung

---

APC Easy UPS, Line-Interaktiv, 2,2 kVA, 1200 W, Sine, 140 V, 300 V

APC Easy UPS. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 1200 W. AC-Steckertypen: C20-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA). Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,2 m. Zertifizierung: CE

## Merkmale

---

### Lieferumfang

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mitgelieferte Kabel | Eingangskabel |
|---------------------|---------------|

### Logistikdaten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
|-----------------------|----------|

### Zertifikate

|                |    |
|----------------|----|
| Zertifizierung | CE |
|----------------|----|

### Akku/Batterie

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Kaltstart                 | Ja                          |

### Design

|              |         |
|--------------|---------|
| Kabellänge   | 1,2 m   |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja      |

### Gewicht und Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 140 mm  |
| Tiefe   | 390 mm  |
| Höhe    | 190 mm  |
| Gewicht | 12,2 kg |

### Verpackungsdaten

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Verpackungsbreite | 235 mm  |
| Verpackungstiefe  | 495 mm  |
| Verpackungshöhe   | 297 mm  |
| Paketgewicht      | 13,2 kg |

## Anschlüsse und Schnittstellen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| AC-Steckertypen        | C20-Koppler   |
| Stecker                | C20-Koppler   |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge |

## Betriebsbedingungen

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C   |
| Temperaturbereich bei Lagerung       | -10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95%     |
| Höhe bei Betrieb                     | 0 - 914,4 m |
| Höhe bei Lagerung                    | 0 - 914,4 m |

## Merkmale

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| USV-Topologie                     | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität                 | 2,2 kVA         |
| Ausgangsleistung                  | 1200 W          |
| Wellenform                        | Sine            |
| Eingangsbetriebsspannung (min)    | 140 V           |
| Eingangsbetriebsspannung (max)    | 300 V           |
| Eingangsfrequenz                  | 50/60 Hz        |
| Output Frequenz                   | 50/60 Hz        |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja              |
| Anstieg der Energiemenge          | 273 J           |
| Reaktionszeit                     | 4 ms            |
| Druckanstiegsschutz               | Ja              |
| Akustische Signale                | Ja              |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.