

# Owl Labs Expansion Mic - Charcoal

---



<b>Artikel</b>	21251876
<b>Herstellernummer</b>	EXM100-1100
<b>EAN</b>	0850022203916
Owl Labs	

Erweitern Sie die Audio-Reichweite Ihrer Meeting Owl um 2,5 Meter, indem Sie das Expansion Mic verbinden. Stellen Sie ein Mikrofon näher an die Teilnehmer, damit auch leisere und weiter entfernte Stimmen gehört werden können. Nahtlose Verwaltung von Besprechungen mit einer Stummschalttaste auf Knopfdruck. Inklusive einfachem Expansion Mic-Kabel und optionaler Montagehalterung. Entwickelt, um ausschließlich mit der Meeting Owl für optimale Leistung und ein komplementäres Design zu arbeiten. Nicht kompatibel mit Meeting Owl Pro oder Meeting Owl Original.

Erweitert den Audioaufnahmebereich des Meeting Owl 4+ oder Meeting Owl 3 von 18 Fuß auf 26 Fuß in Richtung des Mikrofons, um sicherzustellen, dass Meeting Owl Stimmen erkennt, die leiser oder weiter von der Owl entfernt sind.

Die leicht zugängliche Stummschalttaste sorgt dafür, dass die Konversation auch für Teilnehmer, die weiter von der Meeting Owl entfernt sind, reibungslos verläuft.

Wird über ein Expansion Mic-Kabel mit dem Meeting Owl 4+ oder Meeting Owl 3 verbunden.

## Zusammenfassung

---

Erweitern Sie die Audio-Reichweite Ihrer Meeting Owl um 2,5 Meter, indem Sie das Expansion Mic verbinden. Stellen Sie ein Mikrofon näher an die Teilnehmer, damit auch leisere und weiter entfernte Stimmen gehört werden können. Nahtlose Verwaltung von Besprechungen mit einer Stummschalttaste auf Knopfdruck. Inklusive einfachem Expansion Mic-Kabel und optionaler Montagehalterung. Entwickelt, um ausschließlich mit der Meeting Owl für optimale Leistung und ein komplementäres Design zu arbeiten. Nicht kompatibel mit Meeting Owl Pro oder Meeting Owl Original.

Erweitert den Audioaufnahmebereich des Meeting Owl 4+ oder Meeting Owl 3 von 18 Fuß auf 26 Fuß in Richtung des Mikrofons, um sicherzustellen, dass Meeting Owl Stimmen erkennt, die leiser oder weiter von der Owl entfernt sind.

Die leicht zugängliche Stummschalttaste sorgt dafür, dass die Konversation auch für Teilnehmer, die weiter von der Meeting Owl entfernt sind, reibungslos verläuft.

Wird über ein Expansion Mic-Kabel mit dem Meeting Owl 4+ oder Meeting Owl 3 verbunden.

Owl Labs Expansion Mic für Meeting Owl 3 – erweitert die Audio-Reichweite in größeren Räumen um 2,5 Meter in Richtung des Mikrofons., Konferenzmikrofon, 72 dB, Kardioid, 2,43 m, Kabelgebunden, Micro HDMI

Owl Labs Expansion Mic für Meeting Owl 3 – erweitert die Audio-Reichweite in größeren Räumen um 2,5 Meter in Richtung des Mikrofons.. Typ: Konferenzmikrofon, Mikrofon-Empfindlichkeit: 72 dB, Ausrichtung des integrierten Mikrofons: Kardioid. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Geräteschnittstelle: Micro HDMI. Produktfarbe: Anthrazit, Steuerung: Tasten, Befestigungstyp: Tisch. Rauschverhältnis (SNR): 72 dB. Energiequelle: Micro HDMI

## Merkmale

### Empfänger

Rauschverhältnis (SNR) 72 dB

### Energie

Energiequelle Micro HDMI

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 8518,1000,90

### Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik Kabelgebunden  
Geräteschnittstelle Micro HDMI

### Lieferumfang

Anzahl enthaltener Produkte 1 Stück(e)  
Mitgelieferte Kabel Micro-HDMI  
Schnellstartübersicht Ja  
Verpackungsinhalt Expansion Mic, bracket, hardware kit, 8ft (2.5m) micro-HDMI cable, QSG, safety/regulatory/warranty slipsheet

### Gewicht und Abmessungen

Breite 87 mm  
Tiefe 87 mm  
Höhe 28,5 mm  
Durchmesser 8,7 cm  
Mikrofondgewicht 170 g

### Mikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit 72 dB  
Typ Konferenzmikrofon  
Ausrichtung des integrierten Mikrofon Kardioide  
Mikrofon Stummschaltung Ja  
Mikrofon-Empfangsbereich 2,43 m

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 128 mm  
Verpackungstiefe 134 mm  
Verpackungshöhe 82 mm  
Paketgewicht 480 g  
Verpackungsart Box

### Leistungen

Produktfarbe Anthrazit  
Steuerung Tasten  
Befestigungstyp Tisch  
Kabellänge 2,5 m  
Ursprungsland Vietnam  
Kompatible Produkte Meeting Owl 3, Meeting Owl 4+

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.