

Cisco Catalyst IE-3100-8T2C-E network switch



Artikel	21252342
Herstellernummer	IE-3100-8T2C-E
EAN	0889728463751
Cisco	

Zusammenfassung

Cisco Catalyst IE-3100-8T2C-E, Managed, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Rack-Einbau

Cisco Catalyst IE-3100-8T2C-E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Netzstecker: DC-Anschluss. Rack-Einbau

Merkmale

Datenübertragung		Management-Funktionen	
MAC-Adressentabelle	8000 Eintragungen	Switch-Typ	Managed
		Switch-Ebene	L2
		Quality of Service (QoS) Support	Ja
Multicast-Funktionen		Sicherheit	
Multicast Unterstützung	Ja	DHCP-Funktionen	DHCP server, DHCP snooping
		IGMP-Snooping	Ja
		IGMP-Einträge	512
Power over Ethernet (PoE)		Anschlüsse und Schnittstellen	
Power over Ethernet (PoE)	Nein	Anzahl der basisschaltenden	8
		RJ-45 Ethernet Ports	
		Basic Switching RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
		Ports-Typ	
Betriebsbedingungen			
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C		

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%	Kompatible Speicherkarten Netzstecker	SD DC-Anschluss
--------------------------------------	---------	--	--------------------

Energie

Energiequelle	Gleichstrom
Netzteil enthalten	Ja

Leistungen

Speichertyp	DRAM
Speicherkapazität	4000 MB

Design

Rack-Einbau	Ja
Stapelbar	Nein
Produktfarbe	Schwarz
DIN-Schienen-Montage	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	76,2 mm
Tiefe	110 mm
Höhe	127 mm
Gewicht	860 g

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 1588v2, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung	Nein
Link Aggregation	Ja
Spannbaum-Protokoll	Ja
Anzahl der VLANs	256

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.