

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 computer monitor



Artikel
Herstellernummer
EAN
iiyama

21255897
XCB3494WQSU-B1
4948570125135

34" (86.7 cm) Curved Monitor mit höhenverstellbarem Standfuß

Der ProLite XCB3493WQSU ist ein gebogener 34" (86.7cm) Monitor mit VA-Panel, das einen hohen Kontrast, tiefe Schwarztöne und weite Betrachtungswinkel für eine gleichbleibende Bildqualität aus jeder Perspektive bietet. Die UWQHD-Auflösung (Ultra-Wide QHD) bietet einen extrem breiten (21:9) Sichtbereich. Dank der großen Bildschirmfläche und der hohen Pixeldichte eignet er sich hervorragend für alle, die Side-by-Side-Anwendungen nutzen, Widescreen-Inhalte ansehen oder ihr Gaming-Erlebnis verbessern möchten.

Für zusätzlichen Komfort und Flexibilität sorgt der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß, mit dem Sie die Position des Bildschirms nach Ihren Wünschen einstellen können. Darüber hinaus reduzieren die Flicker-Free-Technologie und die Blaulichtreduktion die Ermüdung der Augen.

Zusammenfassung

34" (86.7 cm) Curved Monitor mit höhenverstellbarem Standfuß

Der ProLite XCB3493WQSU ist ein gebogener 34" (86.7cm) Monitor mit VA-Panel, das einen hohen Kontrast, tiefe Schwarztöne und weite Betrachtungswinkel für eine gleichbleibende Bildqualität aus jeder Perspektive bietet. Die UWQHD-Auflösung (Ultra-Wide QHD) bietet einen extrem breiten (21:9) Sichtbereich. Dank der großen Bildschirmfläche und der hohen Pixeldichte eignet er sich hervorragend für alle, die Side-by-Side-Anwendungen nutzen, Widescreen-Inhalte ansehen oder ihr Gaming-Erlebnis verbessern möchten.

Für zusätzlichen Komfort und Flexibilität sorgt der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß, mit dem Sie die Position des Bildschirms nach Ihren Wünschen einstellen können. Darüber hinaus reduzieren die Flicker-Free-Technologie und die Blaulichtreduktion die Ermüdung der Augen.

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 0,4 ms, Schwarz

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 0,4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Design

Integrierter USB-Hub

Ja

| | |
|---------------------|----------|
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |

Leistungen

| | |
|--------------------------------|----|
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |

Multimedia

| | |
|-------------------------|------|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------|---------|
| Verpackungsbreite | 940 mm |
| Verpackungstiefe | 198 mm |
| Verpackungshöhe | 500 mm |
| Paketgewicht | 13,8 kg |
| Verpackungsart | Box |

Gewicht und Abmessungen

| | |
|-------------------------------|----------|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 807 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 576 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 807 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 245,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 426 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A, USB Typ-C |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4/2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |

Energie

| | |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 55 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzsкала | A bis G |

Ergonomie

| | |
|------------------------------|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperr-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperr | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 45 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |

Bildschirm

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 0,4 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,4 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,232 x 0,232 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 180 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 33,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 79,7 cm |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 93% |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.