

Viewsonic VP2788-5K computer monitor



Artikel	21256176
Herstellernummer	VP2788-5K
EAN	0766907029505
Viewsonic	

Zusammenfassung

Viewsonic VP2788-5K, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 Pixel, 5K Ultra HD, LED, 5 ms, Schwarz

Viewsonic VP2788-5K. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 5120 x 2880 Pixel, HD-Typ: 5K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Sonstige Funktionen

Zertifizierung	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE(Adaptor)
----------------	---

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%

Leistungen

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	730 mm
Verpackungstiefe	159 mm
Verpackungshöhe	515 mm
Paketgewicht	10,6 kg
Verpackungsart	Box

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	47 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	50 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern

Gewicht und Abmessungen

Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	5 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	424,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	612,9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	57,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	367,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 kg

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	0 - 60°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 22°

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Kopfhörerausgang	Nein

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	5120 x 2880 Pixel
HD-Typ	5K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	500 cd/m²
Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach

Kontrastverhältnis	2000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,117 x 0,117 mm
Horizontaler Scanbereich	15,8 - 223,73 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	10 Bit
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, EBU, NTSC, Rec. 709, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
NTSC Abdeckung (typisch)	96%
Adobe RGB-Abdeckung	88%
Farbpalette DCI-P3	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.