

Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display



Artikel	21256369
Herstellernummer	VG2756V-2K
EAN	0766907018967
Viewsonic	

Zusammenfassung

Viewsonic VG Series VG2756V-2K, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 5 ms, Schwarz

Viewsonic VG Series VG2756V-2K. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
--------------	----

Sonstige Funktionen

Zertifizierung	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM
----------------	--

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
--------------------	-----------

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	689 mm
Verpackungstiefe	225 mm
Verpackungshöhe	452 mm
Paketgewicht	11,5 kg
Verpackungsart	Box

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Megapixel (ca.)	0,5 MP
Eingebautes Mikrofon	Ja
Integrierte Kamera	Ja

Gewicht und Abmessungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
--------------------------------------	----------

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten	Nein
Mitgelieferte Kabel	HDMI, USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B, USB Typ-C
Stromadapter enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

Design

Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz, Silber

Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	140,6 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	145,9 W
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1343196

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	217 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	533,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	57 mm
Höhe (ohne Standfuß)	390 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,8 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
HDMI	Ja
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioausgang	Ja
Kopfhörerausgang	Nein
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	0 - 120°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 40°
LED-Anzeigen	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit	5 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz

Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,23 x 0,23 mm
Horizontaler Scanbereich	15 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich	49 - 75 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch)	108%
NTSC Abdeckung (typisch)	76%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.