

Digitus DK-1632-A-050S networking cable



Artikel	21261443
Herstellernummer	DK-1632-A-050S
EAN	4016032497868
Digitus	

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.

- Vorteil: Schlankes und flexibles Design, das Kabel kann mühelos in beengten Räumen verlegt werden
- Eigenschaften: Übertragungsgeschwindigkeit 10 Gbit/s und Frequenz 500 MHz
- Anwendungsbereich: ideal für Rechenzentren, High-Density-Lösungen und Home-Offices
- PoE+ bereit

DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Das schlanke Design ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus werden DIGITUS® Slim-Patchkabel nach den Normen ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A gefertigt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation mit der ISO & EN Kanalspezifikation übereinstimmt und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis zu 500 MHz getestet, einschließlich Leistungsmerkmalen wie Nahnebensprechen („NEXT“). DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt, um alle Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erfüllen. Jedes Kabel ist mit einer vergossenen Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Hülse über einen Verriegelungshebelschutz, der ein Abknicken der Kabel und ein Abbrechen des Verriegelungshebels vom Stecker verhindert.

Zusammenfassung

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.

- Vorteil: Schlankes und flexibles Design, das Kabel kann mühelos in beengten Räumen verlegt werden
- Eigenschaften: Übertragungsgeschwindigkeit 10 Gbit/s und Frequenz 500 MHz
- Anwendungsbereich: ideal für Rechenzentren, High-Density-Lösungen und Home-Offices
- PoE+ bereit

DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Das schlanke Design ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus werden DIGITUS® Slim-Patchkabel nach den Normen ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A gefertigt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation mit der ISO & EN Kanalspezifikation übereinstimmt und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis zu 500 MHz getestet, einschließlich Leistungsmerkmalen wie Nahnebensprechen („NEXT“). DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt, um alle Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erfüllen. Jedes Kabel ist mit einer vergossenen Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Hülse über einen Verriegelungshebelschutz, der ein Abknicken der Kabel und ein Abbrechen des Verriegelungshebels vom Stecker verhindert.

Digitus CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, 5m, Grau, 5 m, Cat6a, F/FTP (FFTP), RJ-45, RJ-45, Grau

Digitus CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, 5m, Grau. Kabellänge: 5 m, Kabelstandard: Cat6a, Kabelschirmung: F/FTP (FFTP), Anschluss

1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Beschichtung Steckerkontakte: Bronze/Gold, Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s, Produktfarbe: Grau

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Gewicht und Abmessungen

Außendurchmesser 3,8 mm

Lieferumfang

Menge pro Packung 1 Stück(e)

Merkmale

Produktfarbe	Grau
Kabellänge	5 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	F/FTP (FFTP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Beschichtung Steckerkontakte	Bronze/Gold
Mantelmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform	Rund
Leiterart	Flexibel
Leitermaterial	Kupfer
AWG Kabelgröße	32/7
Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Frequenz	500 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ	PoE+ unterstützt

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.