## Avocor AVH-8620 interactive whiteboard



Artikel Herstellernummer EAN Avocor 21289398 AVH-8620 0858323007899

HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-

## Zusammenfassung

Avocor AVH-8620, 2,18 m (86"), 400 cd/m², 1,07 Milliarden Farben, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD

Avocor AVH-8620. Bildschirmdiagonale: 2,18 m (86"), Helligkeit: 400 cd/m², Anzahl der Farben des Displays: 1,07 Milliarden Farben. Antennentyp: 1x1. USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C, USB-Stromversorgung bis zu: 100 W. Produktfarbe: Gebürsteter Stahl. Stromverbrauch (max.): 390 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

### Merkmale

|                      |                   | Netzwerk           |            |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Ergonomie            |                   | WLAN               | Ja         |
| _                    |                   | Antennentyp        | 1x1        |
| Produktfarbe         | Gebürsteter Stahl | Ethernet/LAN       | Ja         |
| VESA-Halterung       | Ja                | Wake-on-LAN bereit | Ja         |
| Leistungen           |                   | Verpackungsdaten   |            |
| Umgebungslichtsensor | Ja                | Verpackungsbreite  | 2110 mm    |
| Annäherungssensor Ja | Ja                | Verpackungstiefe   | 225 mm     |
|                      |                   | Verpackungshöhe    | 1270 mm    |
|                      |                   | Paketgewicht       | 81 kg      |
| Sonstige Funktionen  |                   | Menge pro Packung  | 1 Stück(e) |
| Garantiezeit         | 3 Jahr(e)         |                    |            |
|                      | China             | Lieferumfang       |            |
|                      |                   | USB Kabellänge     | 3 m        |

Mitgelieferte Kabel

#### Betriebsbedingungen

| Betriebstemperatur           | 0 - 40 °C  |
|------------------------------|------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit in | 20 - 85%   |
| Betrieb                      |            |
| Temperaturbereich bei        | 20 - 85 °C |
| Lagerung                     |            |

# Energie

| Stromverbrauch (max.) | 390 W       |
|-----------------------|-------------|
| AC Eingangsspannung   | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz   | 50 - 60 Hz  |

## Gewicht und Abmessungen

| Breite  | 1962 mm |
|---------|---------|
| Tiefe   | 80 mm   |
| Höhe    | 1141 mm |
| Gewicht | 61 kg   |

|                           | B, USB Typ-C auf USB Typ-C |
|---------------------------|----------------------------|
| Fernbedienung enthalten   | Ja                         |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja                         |
| Schnellstartübersicht     | Ja                         |
| Stylus enthalten          | Ja                         |
| Typ Stylus-Stift          | Passiv                     |
| Anzahl der Stylus-Stifte  | 2                          |

## Anschlüsse und Schnittstellen

| HDCP                                    | Ja                                 |  |
|---|------------------------------------|--|
| HDCP-Version                            | 2.3                                |  |
| USB-Stecker                             | USB Typ-A, USB Typ-B, USB<br>Typ-C |  |
| USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-<br>Anschlüsse | 2                                  |  |
| USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-<br>Ports    | 3                                  |  |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                  | 4                                  |  |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse             | 1                                  |  |
| USB-Typ-C DisplayPort-                  | Ja                                 |  |
| Wechselmodus                            |                                    |  |
| HDMI-Version                            | 2.0                                |  |
| Anzahl HDMI-                            | 1                                  |  |
| Ausgangsschnittstellen                  |                                    |  |
| USB Power Delivery                      | Ja                                 |  |
| USB-Stromversorgung bis zu              | 100 W                              |  |
| DisplayPorts-Version                    | 1.4                                |  |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse           | 1                                  |  |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  | 2                                  |  |
| Line-out                                | Ja                                 |  |
| OPS-Steckplatz                          | 1                                  |  |
| S/PDIF-Ausgang                          | Ja                                 |  |
| Audioausgang                            | 1                                  |  |
| RS-232 port                             | 1                                  |  |

## Bildschirm

| Bildschirmdiagonale              | 2,18 m (86")           |  |
|----------------------------------|------------------------|--|
| Helligkeit                       | 400 cd/m <sup>2</sup>  |  |
| Anzahl der Farben des Displays   | 1,07 Milliarden Farben |  |
| Display-Auflösung                | 3840 x 2160 Pixel      |  |
| Blendfreier Bildschirm           | Ja                     |  |
| HD-Typ                           | 4K Ultra HD            |  |
| Panel-Typ                        | LCD                    |  |
| LED-Hintergrundbeleuchtung       | Ja                     |  |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp   | Direct-LED             |  |
| Natives Seitenverhältnis         | 16:9                   |  |
| Kontrastverhältnis               | 5000:1                 |  |
| Reaktionszeit                    | 6,5 ms                 |  |
| Maximale Bildwiederholrate       | 60 Hz                  |  |
| Touchscreen                      | Ja                     |  |
| Touch-Technologie                | Multitouch             |  |
| Art des Touchscreens             | Kapazitiv              |  |
| Anzahl der gleichzeitigen        | 40                     |  |
| Touchpoints                      |                        |  |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                   |  |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                   |  |
| Dicke des Bildschirmglases       | 2 mm                   |  |
| Unterscheidung von Pen & TouchJa |                        |  |
| Mit der Handfläche löschen       | Nein                   |  |
| Handflächenabweisung             | Nein                   |  |
|                                  |                        |  |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.