

Digitus DN-9010/8-1 socket-outlet



Artikel	21289482
Herstellernummer	DN-9010/8-1
EAN	4016032485728
Digitus	

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Designfähig - kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Leichte Installation über farbcodierte LSA-Schneidklemmen
- Zentralplatte mit integrierter Staubschutzplatte
- Integrierte Zugentlastung des Rangierkabels

Die CAT 6A Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. Sie sind zertifiziert nach CAT 6A ANSI/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173 und besitzen 1 geschirmte RJ45-Buchse. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B. Die UP Anschlussdose ist ideal, um Ihre Verlegekabel sauber und ordentlich anzuschließen. Für Einbautiefen ab 28 mm geeignet. Abgerundet wird die Dose durch das integrierte Sichtfeld, mit dem Sie die Anschlussdose mit einer Beschriftungseinlage optimal bezeichnen können.

Zusammenfassung

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Designfähig - kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Leichte Installation über farbcodierte LSA-Schneidklemmen
- Zentralplatte mit integrierter Staubschutzplatte
- Integrierte Zugentlastung des Rangierkabels

Die CAT 6A Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen. Sie sind zertifiziert nach CAT 6A ANSI/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173 und besitzen 1 geschirmte RJ45-Buchse. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B. Die UP Anschlussdose ist ideal, um Ihre Verlegekabel sauber und ordentlich anzuschließen. Für Einbautiefen ab 28 mm geeignet. Abgerundet wird die Dose durch das integrierte Sichtfeld, mit dem Sie die Anschlussdose mit einer Beschriftungseinlage optimal bezeichnen können.

Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz, RJ-45, 1 Modul(e), 6a, 500 MHz, 500 M?, 0,02 Ohm

Digitus CAT 6A Klasse EA Netzwerkdose, designkompatibel, geschirmt, Unterputz. Buchsen-Typ: RJ-45, Anzahl Module (max.): 1 Modul(e), Netzwerk-Kabel Kategorie: 6a. Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: ABS Synthetik, Metall. Breite: 80 mm, Tiefe: 80 mm, Höhe: 43 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsbreite: 90 mm, Verpackungstiefe: 90 mm. Ursprungsland: China

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Design

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	ABS Synthetik, Metall

Logistikdaten

VK Zolltarifcode	85369010
Ursprungsland	China

Gewicht und Abmessungen

Breite	80 mm
Tiefe	80 mm
Höhe	43 mm

Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	90 mm
Verpackungstiefe	90 mm
Verpackungshöhe	60 mm
Paketgewicht	11,667 g
Verpackungsvolumen	486 cm ³

Merkmale

Buchsen-Typ	RJ-45
Anzahl Fassungen	1
Anzahl Module (max.)	1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie	6a
Frequenz	500 MHz
Einführungsresistanz	500 M?
Synchronisations- Eingangsimpedanz	0,02 Ohm
Output Widerstand	0.02 Ohm
Befestigungstyp	Wand

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.