

Digitus DA-71118 storage drive enclosure



Artikel	21289526
Herstellernummer	DA-71118
EAN	4016032457688
Digitus	

Nutzen Sie eine M.2 oder mSATA SSD als 2,5" Festplatte für Ihren PC oder Notebook

- Geeignet für M.2 SSD (2230, 2242, 2260, 2280) mit B-Key oder B+M-Key
- Geeignet für mSATA SSD (full size)
- Ermöglicht Bootvorgänge von der eingebauten SSD

Mit dem DIGITUS® 2,5" SATA Festplattenadapter erhöhen Sie die Systemgeschwindigkeit und -leistung kostengünstig durch den Einbau einer M.2 oder mSATA SSD in Ihren PC oder Notebook. Der Festplattenadapter wird wie eine Standard 2,5" Festplatte mit SATA III Anschluss verwendet, durch die geringe Einbauhöhe von nur 7 mm kann ein Einbau in alle gängigen Notebooks erfolgen. Es werden M.2 (NGFF) SSDs von folgendem Typ unterstützt: M.2 Typ 2230, 2242, 2260, 2280 mit B-Key und B+M-Key. Eine Unterstützung von M.2 PCIe NVMe-SSDs mit M-Key ist nicht gegeben. Weiterhin werden mSATA SSDs mit Mini PCIe 52 PIN Anschluss als full size Variante unterstützt. Per DIP Switch auf der Platine wird die jeweilig eingebaute SSD ausgewählt. Bootvorgänge werden vom Adapter für alle Standard Betriebssysteme wie Windows, Mac OS oder Linux unterstützt. Der innenliegende SSD Speicher wird durch das vollständig geschlossene Aluminiumgehäuse vor Staub und Beschädigung geschützt. Durch die SATA III Schnittstelle bietet sich eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 6 Gbit/s, die Lesegeschwindigkeit kann, abhängig von der eingesetzten SSD bis zu 520 MB/s betragen. Der Adapter unterstützt SATA Rev.3.2 mit DEVSLP Energiesparmodus.

Zusammenfassung

Nutzen Sie eine M.2 oder mSATA SSD als 2,5" Festplatte für Ihren PC oder Notebook

- Geeignet für M.2 SSD (2230, 2242, 2260, 2280) mit B-Key oder B+M-Key
- Geeignet für mSATA SSD (full size)
- Ermöglicht Bootvorgänge von der eingebauten SSD

Mit dem DIGITUS® 2,5" SATA Festplattenadapter erhöhen Sie die Systemgeschwindigkeit und -leistung kostengünstig durch den Einbau einer M.2 oder mSATA SSD in Ihren PC oder Notebook. Der Festplattenadapter wird wie eine Standard 2,5" Festplatte mit SATA III Anschluss verwendet, durch die geringe Einbauhöhe von nur 7 mm kann ein Einbau in alle gängigen Notebooks erfolgen. Es werden M.2 (NGFF) SSDs von folgendem Typ unterstützt: M.2 Typ 2230, 2242, 2260, 2280 mit B-Key und B+M-Key. Eine Unterstützung von M.2 PCIe NVMe-SSDs mit M-Key ist nicht gegeben. Weiterhin werden mSATA SSDs mit Mini PCIe 52 PIN Anschluss als full size Variante unterstützt. Per DIP Switch auf der Platine wird die jeweilig eingebaute SSD ausgewählt. Bootvorgänge werden vom Adapter für alle Standard Betriebssysteme wie Windows, Mac OS oder Linux unterstützt. Der innenliegende SSD Speicher wird durch das vollständig geschlossene Aluminiumgehäuse vor Staub und Beschädigung geschützt. Durch die SATA III Schnittstelle bietet sich eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 6 Gbit/s, die Lesegeschwindigkeit kann, abhängig von der eingesetzten SSD bis zu 520 MB/s betragen. Der Adapter unterstützt SATA Rev.3.2 mit DEVSLP Energiesparmodus.

Digitus 2,5" SATA Festplattenadapter M.2 oder mSATA, SSD-Gehäuse, 2.5", M.2, mSATA, 6 Gbit/s, Schwarz

Digitus 2,5" SATA Festplattenadapter M.2 oder mSATA. Produkttyp: SSD-Gehäuse. Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: 1, Größe des Speicherlaufwerks: 2.5", Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, mSATA. Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s. Typ des installierten Speicherlaufwerks: SSD. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Nein
---------------	------

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733080
-----------------------	----------

Leistungen

Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Ursprungsland	China

Design

Produkttyp	SSD-Gehäuse
Produktfarbe	Schwarz
Material	Aluminium

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja

Speichermedium

Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	1
Größe des Speicherlaufwerks	2.5"
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	M.2, mSATA
Typ des installierten Speicherlaufwerks	SSD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle	Serial ATA III

Gewicht und Abmessungen

Breite	100 mm
Tiefe	70 mm
Höhe	7 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Verpackungshöhe	15 mm
Paketgewicht	100 g

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.