

AOC 27E4U computer monitor



Artikel	21294827
Herstellernummer	27E4U
EAN	4038986182799
AOC	

Werden Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 27“ FHD-Profimonitor 27E4U auf

Der 27E4U bietet ein 27-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und liefert gestochen scharfe, flüssige Bilder für ein verbessertes Seherlebnis. Sein höhenverstellbarer Standfuß (HAS) bietet ergonomische Flexibilität, während die hardwarebasierte Anti-Blaulicht-Funktion die Augenbelastung bei längerer Nutzung reduziert. Mit der Adaptive-Sync-Technologie für eine nahtlose Leistung und einer 5-Jahres-Garantie für dauerhafte Zuverlässigkeit ist dieser Monitor eine praktische und zuverlässige Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.

Zusammenfassung

Werden Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 27“ FHD-Profimonitor 27E4U auf

Der 27E4U bietet ein 27-Zoll-FHD-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und liefert gestochen scharfe, flüssige Bilder für ein verbessertes Seherlebnis. Sein höhenverstellbarer Standfuß (HAS) bietet ergonomische Flexibilität, während die hardwarebasierte Anti-Blaulicht-Funktion die Augenbelastung bei längerer Nutzung reduziert. Mit der Adaptive-Sync-Technologie für eine nahtlose Leistung und einer 5-Jahres-Garantie für dauerhafte Zuverlässigkeit ist dieser Monitor eine praktische und zuverlässige Ergänzung für jeden Arbeitsplatz.

AOC 27E4U, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

AOC 27E4U. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT, Product Carbon Footprint (PCF) Reducing CO2, TCO
Enthält nicht	PVC/BFR

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m

Energie

Leistungen

VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja

Sonstige Funktionen

Lokales Dimmen	Ja
Garantiezeit	5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	REACH, RoHS, WEEE

Design

Marktpositionierung	Verbraucher
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja

Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzklasse (HDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	13 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	16 kWh
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	0 - 175°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
PC Audio-Eingang	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach

Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichte	82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.