

Grandstream Networks GXP1625 IP phone



Artikel	215237
Herstellernummer	GXP-1625
EAN	6947273701798
Grandstream Networks	

Die Modelle GXP1620/1625 sind Grandstream's Standard IP-Telefone für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Linux-basierten Telefone können zwei SIP-Leitungen/Identitäten verwalten und verfügen über drei freiprogrammierbare Softtasten, HD-Audio sowie die Möglichkeit, eine Dreierkonferenz zu initiieren. Alle wichtigen Informationen sind klar auf dem 132x48 (2.95") LCD Display ablesbar. Sowohl das GXP1620 als auch das GXP1625 verfügen über zwei 10/100 Mb Netzwerkanschlüsse, das GXP1625 unterstützt PoE. Desweiteren stehen eine mehrsprachige Menüführung und EHS (Electronic Hook Switch für Plantronics) zur Verfügung. Funktionen wie z.B. "Anruf Warten" runden die beiden hochwertigen und benutzerfreundlichen Telefone GXP1620 und GXP1625 ab.

Wie alle Grandstream IP-Telefone verfügt auch das GXP1620/1625 über eine innovative und zeitgemäße Verschlüsselungstechnologie (SRTP und TLS). Das GXP1620/1625 unterstützt verschiedene automatische Provisionierungsmethoden, wie beispielsweise die Zero-Touch-Provisionierung mit Grandstream's IP Telefonanlage (UCM Serie), oder via verschlüsselter XML-Datei und TR69, um Massenprovisionierung einfach und sicher durchzuführen.

Zusammenfassung

Die Modelle GXP1620/1625 sind Grandstream's Standard IP-Telefone für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Linux-basierten Telefone können zwei SIP-Leitungen/Identitäten verwalten und verfügen über drei freiprogrammierbare Softtasten, HD-Audio sowie die Möglichkeit, eine Dreierkonferenz zu initiieren. Alle wichtigen Informationen sind klar auf dem 132x48 (2.95") LCD Display ablesbar. Sowohl das GXP1620 als auch das GXP1625 verfügen über zwei 10/100 Mb Netzwerkanschlüsse, das GXP1625 unterstützt PoE. Desweiteren stehen eine mehrsprachige Menüführung und EHS (Electronic Hook Switch für Plantronics) zur Verfügung. Funktionen wie z.B. "Anruf Warten" runden die beiden hochwertigen und benutzerfreundlichen Telefone GXP1620 und GXP1625 ab.

Wie alle Grandstream IP-Telefone verfügt auch das GXP1620/1625 über eine innovative und zeitgemäße Verschlüsselungstechnologie (SRTP und TLS). Das GXP1620/1625 unterstützt verschiedene automatische Provisionierungsmethoden, wie beispielsweise die Zero-Touch-Provisionierung mit Grandstream's IP Telefonanlage (UCM Serie), oder via verschlüsselter XML-Datei und TR69, um Massenprovisionierung einfach und sicher durchzuführen.

Grandstream Networks GXP1625, IP-Telefon, Schwarz, Kabelgebundenes Mobilteil, Im Band, Außerhalb des Bandes, 2 Zeilen, 500 Eintragungen

Grandstream Networks GXP1625. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Außerhalb des Bandes. Linienanzahl: 2 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 500 Eintragungen. Lautstärkereglern: Digital. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 7,49 cm (2.95"), Display-Auflösung: 132 x 48 Pixel

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
--	---

Kamera

Frontkamera	Nein
-------------	------

Leistungen

Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	Im Band, Außerhalb des Bandes
-------------------------------------	-------------------------------

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85171800
-----------------------	----------

Audio

Freisprecheinrichtung	Ja
Sprachcodec	CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, VAD, iLBC

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-10 - 60%

Lieferumfang

Ethernet-Kabel	Ja
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)
AC-Netzadapter	Ja

Design

Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtete Tastatur	Ja

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	6,49 W

Management-Funktionen

Lautstärkereglern	Digital
Anzahl der programmierbaren Tasten	3
Anzahl Funktionstasten	13
Upgradefähige Firmware	Ja

Bildschirm

Display	LCD
Bildschirmdiagonale	7,49 cm (2.95")
Display-Auflösung	132 x 48 Pixel
Touchscreen	Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	209 mm
Tiefe	184,5 mm
Höhe	76,2 mm
Gewicht	730 g
Paketgewicht	1,1 kg

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Quality of Service (QoS) Support	Ja

Telefoneigenschaften

Linienanzahl	2 Zeilen
Anrufbeantworter	Ja
Anruferlisten	200
Anklopfen	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Anrufer-Identifikation	Ja
Telefonbuch Kapazität	500 Eintragungen
Anruf Park	Ja
Anrufannahme	Ja
Vollduplex	Ja
Anruftransfer	Ja
Anrufliste	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.