

Grandstream Networks DP760 DECT repeater



Artikel	215253
Herstellernummer	DP760
EAN	6947273702238
Grandstream Networks	

Zusammenfassung

Grandstream Networks DP760, 1880 - 1930 MHz, 1880 - 1900 MHz, 1920 - 1930 MHz, 10 Kanäle, 10 Kanäle, 5 Kanäle

Grandstream Networks DP760. Funkfrequenzbereich (RF): 1880 - 1930 MHz, Frequenzbereich (EU): 1880 - 1900 MHz, Frequenzbereich (US): 1920 - 1930 MHz. AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz, DC-Ausgangsspannung: 5 V, DC Ausgangsstrom: 1 A. Breite: 130 mm, Tiefe: 90 mm, Höhe: 28,5 mm. Paketgewicht: 360 g, Verpackungsart: Box

Merkmale

Lieferumfang

Netzteil enthalten	Ja
--------------------	----

Verpackungsdaten

Paketgewicht	360 g
Verpackungsart	Box

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen

Breite	130 mm
Tiefe	90 mm
Höhe	28,5 mm
Gewicht	143 g

Leistung

AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung	5 V
DC Ausgangsstrom	1 A
Power over Ethernet (PoE)	Ja

Merkmale

Funkfrequenzbereich (RF)	1880 - 1930 MHz
Frequenzbereich (EU)	1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)	1920 - 1930 MHz

GAP-kompatibel	Ja
Anzahl Kanäle	10 Kanäle
Anzahl der Kanäle (EU)	10 Kanäle
Anzahl der Kanäle (USA)	5 Kanäle
Maximum Innenabstand	50 m
Maximum Außenabstand	300 m
Produktfarbe	Schwarz
Sprachcodec	G.722, G.726
Unterstützte Protokolle	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, LLDP-MED, UPnP
LED-Anzeigen	Aktivität, Association, Netzwerk, Leistung, Signalstärke
Power-LED	Ja
Upgradefähige Firmware	Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über	Netzwerk

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.