

Mikrotik CRS328-24P-4S+RM network switch

Artikel	229903
Herstellernummer	CRS328-24P-4S+RM
EAN	5704174167778
Mikrotik	



Zusammenfassung

Mikrotik CRS328-24P-4S+RM, Managed, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau, 1U

Mikrotik CRS328-24P-4S+RM. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Konsolen-Port: RJ-45. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Merkmale

Gewicht und Abmessungen	
Breite	443 mm
Tiefe	305 mm
Höhe	44 mm
Leistung	
Netzteil enthalten	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)	44 W
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Protokolle	
Management-Protokolle	SNMP

Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Konsolen-Port	RJ-45

Sicherheit

Zugriffskontrollliste	Ja
-----------------------	----

Management-Funktionen

Switch-Typ	Managed
Switch-Ebene	L2/L3

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	AC
Rackmontageset	Ja

Design

Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Ja

Leistungen

Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	800 MHz
RAM-Speicher	512 MB
Flash-Speicher	16 MB

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Port-Spiegelung	Ja
Broadcast-Sturmkontrolle	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität	128 Gbit/s
Durchgang	64 Mpps
Transferrate	95,2 Mpps
MAC-Adressentabelle	16000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.