

Thermaltake Smart BX3 power supply unit



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Artikel | 236614 |
| Herstellernummer | PS-SPD-0550NNFABE-3 |
| EAN | 4711475642942 |
| Thermaltake | |

Zusammenfassung

Thermaltake Smart BX3, 550 W, 100 - 240 V, 550 W, 50/60 Hz, 12 A, Aktiv

Thermaltake Smart BX3. Gesamtleistung: 550 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, Spitzenstrom: 550 W. Kabeltyp: Nicht-modular. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 86 mm

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|----------|---------------|
| Kabeltyp | Nicht-modular |
|----------|---------------|

Design

| | |
|-------------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |

Gewicht und Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 86 mm |

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95% |

Leistungen

| | |
|--|----------------|
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| ATX-Version | 3.1 |
| Ruhemodus | Ja |

Energie

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Gesamtleistung | 550 W |
| Spitzenstrom | 550 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 12 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 110 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 550 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 110 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 18 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54,2 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 18 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Haltezeit | 150 ms |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.