Thermaltake Smart BX3 power supply unit

Artikel	236614
Herstellernummer	PS-SPD-0550NNFABE-3
EAN	4711475642942

Thermaltake

Zusammenfassung

Thermaltake Smart BX3, 550 W, 100 - 240 V, 550 W, 50/60 Hz, 12 A, Aktiv

Thermaltake Smart BX3. Gesamtleistung: 550 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, Spitzenstrom: 550 W. Kabeltyp: Nicht-modular. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 86 mm

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Kabeltyp	Nicht-modular

Design

Produktfarbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	12 cm

Gewicht und Abmessungen

Breite	150 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	86 mm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%

Leistungen

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
ATX-Version	3.1
Ruhemodus	Ja

Energie

Gesamtleistung	550 W
Spitzenstrom	550 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	110 W
Kombinierter Strom (+12V)	550 W
Kombinierter Strom (+5V)	110 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	54,2 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Haltezeit	150 ms

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.