

Lexar NM620

Artikel	241210
Herstellernummer	LN620X002T-RNNG
EAN	0843367123179
Lexar	



Leistung Der Nächsten Generation Für Intensive Arbeitsbelastungen

Die Lexar NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe SSD wurde für intensive Arbeitslasten entwickelt und bietet die Leistung der nächsten Generation, die Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500MB/s Lesen und 3000MB/s Schreiben auf die Überholspur bringt. Sie wird vom PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Technologiestandard unterstützt und ist mit dem neuesten 3D NAND Flash ausgestattet.

Ideal Für Anspruchsvolle Kreative Und Gamer

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500MB/s Lesen können Sie die 6-fache Geschwindigkeit von SATA SSDs genießen. Das NM620 bringt Sie auf die Überholspur und bietet eine beeindruckende Leistung für anspruchsvolle kreative Workstations und Spielerlebnisse.

LDPC Funktionen Für Zusätzliche Zuverlässigkeit

Die Low-Density Parity Check (LDPC) Technologie macht Datenübertragungen zuverlässiger denn je, indem sie Datenfehler behebt, bevor sie die Chance haben, Sie zu verlangsamen.

Robust

Im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten hat die NM620 SSD keine beweglichen Teile, so dass sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Darüber hinaus ist sie stoß- und vibrationsfest und damit eine robuste und zuverlässige SSD.

Effizient

Durch den reduzierten Stromverbrauch und den kühleren Betrieb hält der Akku länger als bei einer herkömmlichen Festplatte.

Rigoros Getestet

Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Zusammenfassung

Leistung Der Nächsten Generation Für Intensive Arbeitsbelastungen

Die Lexar NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe SSD wurde für intensive Arbeitslasten entwickelt und bietet die Leistung der nächsten Generation, die Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500MB/s Lesen und 3000MB/s Schreiben auf die Überholspur bringt. Sie wird vom PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Technologiestandard unterstützt und ist mit dem neuesten 3D NAND Flash ausgestattet.

Ideal Für Anspruchsvolle Kreative Und Gamer

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500MB/s Lesen können Sie die 6-fache Geschwindigkeit von SATA SSDs genießen. Das NM620 bringt Sie auf die Überholspur und bietet eine beeindruckende Leistung für anspruchsvolle kreative Workstations und Spielerlebnisse.

LDPC Funktionen Für Zusätzliche Zuverlässigkeit

Die Low-Density Parity Check (LDPC) Technologie macht Datenübertragungen zuverlässiger denn je, indem sie Datenfehler behebt, bevor sie die Chance haben, Sie zu verlangsamen.

Robust

Im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten hat die NM620 SSD keine beweglichen Teile, so dass sie für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Darüber hinaus ist sie stoß- und vibrationsfest und damit eine robuste und zuverlässige SSD.

Effizient

Durch den reduzierten Stromverbrauch und den kühleren Betrieb hält der Akku länger als bei einer herkömmlichen Festplatte.

Rigorous Getestet

Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Lexar NM620, 2 TB, M.2, 3300 MB/s

Lexar NM620. SSD Speicherkapazität: 2 TB, SSD-Formfaktor: M.2, Lesegeschwindigkeit: 3300 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 3000 MB/s, Komponente für: PC

Merkmale

Logistikdaten		Gewicht und Abmessungen	
Warentarifnummer (HS)	84717070	Breite	22 mm
		Tiefe	80 mm
		Höhe	2,25 mm
		Gewicht	9 g
Betriebsbedingungen		Merkmale	
Betriebstemperatur	0 - 70 °C	NVMe Version	1.3
Temperaturbereich bei	-40 - 85 °C	SSD Speicherkapazität	2 TB
Lagerung		SSD-Formfaktor	M.2
Stoßfestigkeit in Betrieb	1500 G	Schnittstelle	PCI Express 4.0
Vibration Widerstand	20 G	NVMe	Ja
		Speichertyp	3D TLC NAND
		Komponente für	PC
		Soll-Arbeitslast	Mixed Use (MU)
		Lesegeschwindigkeit	3300 MB/s
		Schreibgeschwindigkeit	3000 MB/s
		Sequenzielle	3300 MB/s
		Lesegeschwindigkeit (AS SSD)	
		Sequenzielle	1300 MB/s
		Schreibgeschwindigkeit (AS SSD)	
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1500000 h
		Schutzfunktion	Schockresistent, Vibrationsbeständig
		TBW-Bewertung	500
		Nutzungsbedingungen	Arbeitsstation

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.