

Thermaltake UX200 SE



Artikel	245173
Herstellernummer	CL-P116-AL12SW-A
EAN	4713227538329
Thermaltake	

Zusammenfassung

Thermaltake UX200 SE, Luftkühlung, 12 cm, 800 RPM, 1800 RPM, Weiß

Thermaltake UX200 SE. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 800 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1800 RPM, Maximum Luftdruck: 1,47 mmH₂O. Produktfarbe: Weiß

Merkmale

Gewicht und Abmessungen

Heizungs-Breite	6,1 cm
Heizungs-Tiefe	12,2 cm
Heizungs-Höhe	15,6 cm
Abmessungen Gebläse (B x T 120 x 120 x 25 mm x H)	

Energie

Stromversorgung	4,32 W
Nennspannung	12 V
Startspannung	6 V
Nennstrom	0,3 A
Thermal Design Power (TDP)	170 W

Design

Produktfarbe	Weiß
Heizkörpermaterial	Aluminium
Grundkörper Material	Kupfer
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel	9
Anzahl Wärmerohre	4
Beleuchtungs-LED	Ja
Ventilator-Anschluss	4-polig

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Prozessor
Typ	Luftkühlung
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2, Socket

	AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	25 dB
Maximaler Luftstrom	62,72 cfm
Maximum Luftdruck	1,47 mmH2O
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters	30000 h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.