

Thermaltake UX200 SE



| | |
|-------------------------|------------------|
| Artikel | 245173 |
| Herstellernummer | CL-P116-AL12SW-A |
| EAN | 4713227538329 |
| Thermaltake | |

Zusammenfassung

Thermaltake UX200 SE, Luftkühlung, 12 cm, 800 RPM, 1800 RPM, Weiß

Thermaltake UX200 SE. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 800 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1800 RPM, Maximum Luftdruck: 1,47 mmH₂O. Produktfarbe: Weiß

Merkmale

Gewicht und Abmessungen

| | |
|---|---------|
| Heizungs-Breite | 6,1 cm |
| Heizungs-Tiefe | 12,2 cm |
| Heizungs-Höhe | 15,6 cm |
| Abmessungen Gebläse (B x T 120 x 120 x 25 mm x H) | |

Energie

| | |
|----------------------------|--------|
| Stromversorgung | 4,32 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Startspannung | 6 V |
| Nennstrom | 0,3 A |
| Thermal Design Power (TDP) | 170 W |

Design

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Heizkörpermaterial | Aluminium |
| Grundkörper Material | Kupfer |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Anzahl der Ventilatorflügel | 9 |
| Anzahl Wärmerohre | 4 |
| Beleuchtungs-LED | Ja |
| Ventilator-Anschluss | 4-polig |

Leistungen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Empfohlene Platzierung | Prozessor |
| Typ | Luftkühlung |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2, Socket |

| | |
|--|---|
| | AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 800 RPM |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 1800 RPM |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 25 dB |
| Maximaler Luftstrom | 62,72 cfm |
| Maximum Luftdruck | 1,47 mmH2O |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters | 30000 h |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.